

Ausschreibungstext – Verstellfuß PRO XXS

Pos. 000**Verstellfuß PRO XXS****Eurotec-Artikelnr.: 954020**

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten,

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen.

**Material**

- Hartkunststoff/PP-C

Abmessungen

Ø mm

Verstellbereich

0,5 mm

Auflagerabstand

Max. 100 cm

Tragfähigkeit

4,0 kN

Verpackungseinheit

50 Stück

Ausschreibungstext – Verstellfuß PRO XXS

Sonstiges

- L-Adapter und Stein-Adapter mit im Lieferumfang erhalten
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- z. B. Eurotec PRO-Serie oder gleichwertig

Gesamtmenge VP

Einzelpreis je VP

Gesamtpreis