

Ausschreibungstext – Erweiterungsplatte XXS**Pos. 002****Erweiterungsplatte XXS****Eurotec-Artikelnr.: 954021**

Die Erweiterungsplatte ist für überwiegend statische

Liefern und Montieren in Kombination mit dem Stelzlager PRO XXS, als Erweiterung der Aufbauhöhe, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten.

Liefern und Montieren in Kombination mit dem Stelzlager PRO XXS, als Erweiterung der Aufbauhöhe, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen.

**Material**

- Hartkunststoff/PP-C

Abmessungen

Ø 140 mm

Verstellbereich

max. 2 Erweiterungsplatten (max. 1 cm)

Auflagerabstand

max. 100 cm

Tragfähigkeit

4,0 kN

Verpackungseinheit

50 Stück

Ausschreibungstext – Erweiterungsplatte XXS

Sonstiges

- Nur in Kombination mit dem Verstellfuß PRO XXS
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- z. B. Eurotec PRO-Serie oder gleichwertig

Gesamtmenge VP

Einzelpreis je VP

Gesamtpreis