

Ausschreibungstext –Verstellfuß PRO XS**Pos. 002****Verstellfuß PRO XS****Eurotec-Artikelnr.: 954061**

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten,

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen,

**Material**

- Hartkunststoff/PP-C

Abmessungen

Ø 200 mm

Verstellbereich

0,8 cm

Auflagerabstand

max. 100 cm

Tragfähigkeit

8,0 kN

Verpackungseinheit

20 Stück

Ausschreibungstext –Verstellfuß PRO XS

Sonstiges

- L-Adapter und Stein-Adapter mit im Lieferumfang erhalten
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- z. B. Eurotec PRO-Serie oder gleichwertig

Gesamtmenge VP

Einzelpreis je VP

Gesamtpreis