

### Ausschreibungstext -Verstellfuß PRO S

#### Pos. 002 Verstellfuß PRO S

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten,

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen,

#### **Material**

Hartkunststoff/PP-C

### Abmessungen

Ø 190 mm

#### Verstellberreich

2,3 cm

## **Auflagerabstand**

max. 100 cm

### Tragfähigkeit

8,0 kN

## Verpackungseinheit

10 Stück

Eurotec-Artikelnr.: 954061





## Ausschreibungstext -Verstellfuß PRO S

# **Sonstiges**

- L-Adapter und Stein-Adapter mit im Lieferumfag erhalten
- Stufenlose Höhenjustierung
- Bestänndig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Für die Erweiterungen der jeweiligen Höhen sind die von Eurotec empfohlenen Erweiterungssysteme zu verwenden.

Gesamtmenge VP

Einzelpreis je VP

Gesamtpreis