

Ausschreibungstext –Verstellfuß PRO M**Pos. 002****Verstellfuß PRO M****Eurotec-Artikelnr.: 946071**

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten,

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen,

**Material**

- Hartkunststoff/PP-C

Abmessungen

Ø 190 mm

Verstellbereich

5,3 - 8,2 cm

Auflagerabstand

max. 100 cm

Tragfähigkeit

4,0 kN

Verpackungseinheit

10 Stück

Ausschreibungstext –Verstellfuß PRO M

Sonstiges

- Kombinierbar mit L-Adapter und Stein-Adapter, Erweiterungsring + 4 und + 10
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Für die Erweiterungen der jeweiligen Höhen sind die von Eurotec empfohlenen Erweiterungssysteme zu verwenden.
- z. B Eurotec PRO-Serie oder gleichwertig.

Gesamtmenge VP

Einzelpreis je VP

Gesamtpreis