

**Ausschreibungstext –Verstellfuß SL PRO M****Pos. 008****Verstellfuß SL PRO M****Eurotec-Artikelnr.: 946071-SL**

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für überwiegend statische zentrische Druckbeanspruchung bei mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Werksteinplatten.

Der Kopf des Verstellfußes SL PRO ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafür, das Gefälle auf Flächen und Geländeunebenheiten von bis zu 8 % ausgeglichen werden können.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff, witterungsbeständig und frostsicher, als Unterbau für Alu-Träger unter Holz-/Bambus-/WPC-Dielen.

**Material**

- Hartkunststoff/PP-C

**Abmessungen**

Ø 190 mm

**Aufbauhöhe**

5,5 - 8,4 cm

**Verstellbereich**

2,9 cm

**Auflagerabstand**

Max. 100 cm

## Ausschreibungstext –Verstellfuß SL PRO M

### Tragfähigkeit

8,0 kN

### Verpackungseinheit

10 Stück

### Sonstiges

- Kombinierbar mit L-Adapter und Stein-Adapter, Erweiterungsring + 4 und + 10
- Stufenlose Höhenjustierung
- Beständig gegen Witterung, UV-Belastung, Insekten und Fäulnis
- Für die Erweiterungen der jeweiligen Höhen sind die von Eurotec empfohlenen Erweiterungssysteme zu verwenden.
- z. B. Eurotec PRO-Serie oder gleichwertig.

### Gesamtmenge VP

### Einzelpreis je VP

### Gesamtpreis