

Pos. 000 Verstellfuß Base 3

Eurotec Artikelnummer: 100002

Der höhenverstellbare Auflagerfuß ist für
überwiegend statische zentrische
Druckbeanspruchung bei
mehrfachgestützten Systemen geeignet.

Liefern und Montieren von Stelzlager, als justierbare
Stellfüße, aus schlagzähem Kunststoff,
witterungsbeständig und frostsicher,
inkl. L- Adapter und Bohrschraube
als Unterbau für Werksteinplatten.

Liefern und Montieren von Stelzlager,
als justierbare Stellfüße,
inkl. L- Adapter und Bohrschraube,
aus schlagzähem Kunststoff,
witterungsbeständig und frostsicher,
als Unterbau für Alu-Träger unter
Holz/Bambus/WPC-Dielen



Material: Hartkunststoff / PP-C
Abmessungen: Ø 135 mm

Aufbauhöhe: 6,0 – 11,0 cm

Verstellbereich: 5,0 cm

Auflagerabstand:

Tragfähigkeit: 2,2 kN

Verpackungseinheit: 30 Stück

Sonstiges:

- Stufenlose Höhenjustierung
- inkl. L- Adapter und Bohrschraube
- Kombinierbar mit :
 - Base- Adapter 32
 - Base- Adapter 40
 - Base- Adapter 60
- Beständig gegen Witterung, UV- Belastung, Insekten und Fäulnis
- z.B. Eurotec oder gleichwertig
- Für die Kombination mit dem jeweiligen Zubehör sind die vom Eurotec empfohlene Teile zu verwenden.

Gesamtmenge VP:

Einzelpreis je VP:

Gesamtpreis: