

**Pos. 000 Tragprofil HKP***Eurotec Artikelnummer: 954669*

Tragprofil als Unterbau für Hartholz/Holz/Bambus/WPC-Dielen und Werksteinplatten.  
Liefen und Montieren von Aluminium-Trägerprofilen, witterungsbeständig und frostsicher, als Rahmengitter inkl. Queraussteifung



Liefen und montieren einer höhenausgleichenden Aluminium-Unterkonstruktion für die Verlegung von Terrassenbelag (Belag nach Wahl z.B. Hartholz/Holz/Bambus/WPC-Dielen oder Werksteinplatten.) auf Balkonen / Dachterrassen, als Aluminium-Schienenkonstruktion. Bestehend aus Tragprofilen, Distanzklötzen und Querträgern, und Befestigungsmitteln, für die Auflagerung der Terrassenbeläge

**Material:** Aluminium EN AW 6063-T66

**Abmessungen:** (BxHxL) 100 x 40 x 4000 mm

**Spannweite:** bis ca. 3,00 m

**Untergrund:** Kunststoff-Stelzlager/ Kork/EPDM

**max. Achsabstand:** max. 60 cm

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Sonstiges:**

- Beständig gegen Witterung, UV- Belastung und Fäulnis
- z.B. Eurotec oder gleichwertig
- Kombinierbar: - Alu-Tragprofilverbinder
  - Eckverbinder EVO
  - Click Adapter 60 / L- Adapter
  - PRO- Serie
  - Base- Serie
- Für die Kombination mit dem jeweiligen Zubehör sind die vom Eurotec empfohlene Teile zu verwenden.

**Gesamtmenge VP:**

**Einzelpreis je VP:**

**Gesamtpreis:**