

Ausschreibungstext – Aluminium-Funktionsleiste DiLo

Pos. 000

Aluminium-Funktionsleiste DiLo

Art.-Nr. 945535

Aluminium- Trägerprofil mit vor Lochung als Unterbau für Oberbeläge aus Holz.

Liefern und Montieren von Aluminium- Trägerprofilen, witterungsbeständig und frostsicher,

Für die indirekte Befestigung von Terrassendielen von 20-30 mm.

Liefern und montieren einer Aluminium-Unterkonstruktion bei einer geringen Aufbauhöhe von.....mm für die Verlegung von Terrassenbelag aus Holz(Belag nach Wahl z.B.) auf Balkonen / Dachterrassen. Bestehend aus Tragprofilen mit eingeklebter Korkeinlage. Verlegt auf geprüften und vorbereiteten Untergrund.

Material:

Aluminium/Kork

Abmessungen:

(BxHxL) 34 x 29 x 2240 mm

Einbauhöhe:

min. 29 mm (ohne Oberbelag)

Untergrund:

auf geprüften und vorbereiteten Untergrund

VPE:

10 Stück

Sonstiges:

-Für indirekte Befestigung (nichtsichtbar)

-Beständig gegen und Fäulnis, Bakterien und Keime

Kombinierbar:

- Bohrschraube Dilo

- Kork-Pad mit Klebeband

-z.B. Eurotec oder gleichwertig

- Für die Kombination mit dem jeweiligen Zubehör sind die vom Eurotec empfohlene Teile zu verwenden.

Gesamtmenge VPE:

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: