

Ausschreibungstext – Dachschutzkork

Pos. 000
Dachschutzkork
Art.-Nr. 945395

Liefern und Auslegen von Dachschutzkork 3 x 250 x 250 mm zwischen Verstellfuß/Aluminiumprofil/Terrassenunterkonstruktion aus Holz/ Fundament/ Abdichtungsebene auf geprüften und vorbereiteten Untergrund. Als Trennlage für eine gleichmäßige Lastverteilung.

Liefern und Verlegen von Dachschutzkork. Als Schutzlage, zum Schutz der Aufstandsflächen auf geprüften und vorbereiteten Untergrund.

Material:

Kork

Abmessungen:

(BxHxL) 3 x 250 x 250 mm

Einbauhöhe:

3 mm

Untergrund:

auf geprüften und vorbereiteten Untergrund

VPE:

10 Stück

Sonstiges:

- Frei von PAK
 - Schwer entflammbar (Brandklasse B2)
 - Wasserabweisend (hydrophob), feuchtigkeitsresistent
 - Trittschallhemmend
 - Beständig gegen und Fäulnis, Bakterien und Keime
- Kombinierbar:
- Verstellfüße Profi-Line
 - Verstellfüße BASE-Line
- z.B. Eurotec oder gleichwertig

Gesamtmenge VPE:

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: