

Ausschreibungstext – Profilflügelbohrschraube

Pos. 000
Profilflügelbohrschraube
Art.-Nr. : 905568-905570

Profilflügelbohrschraube, Edelstahl gehärtet 5,0mm**Anwendungsbereich:**

Für den Terrassenbau



Liefern und Montieren von Profilflügelbohrschrauben zur sichtbaren Befestigung von Terrassendielen auf vierkant Stahlrohre mit max. 3 mm Wandung/ Stärke. Die Schraube verfügt über eine Bohrspitze mit speziellen Räumflügeln. Diese bohren den Oberbelag aus Holz größer als der Gewindedurchmesser der Schraube. Kein Vorbohren nötig. Einsetzbar bei Dielenstärken von 20-40 mm. Nicht geeignet für stark gerbstoffhaltige Hölzer. Bei der Verwendung mit Stahl/- Aluminiumprofilen und Aluminiumlegierungen ist die Funktionsweise vorher zu testen.

Profilflügelbohrschraube, Edelstahl gehärtet 5,0mm

Durchmesser [ød]:mm
Gesamtlänge [L]:...../.....mm

Ausführung: Zylinderkopf

Spitzengeometrie: Flügelbohrspitze

Gewindetyp: Teilgewinde/gegenläufiges Unterkopfgewinde

Antrieb: TX20

Material: Edelstahl gehärtet

Bohrleistung: 3 mm in S235 Stahl

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [ød]: ø 5,0
Kopfdurchmesser [ødh]: ø 8,5
Unterkopfgewinde: 9 mm
Teilgewinde: 14,5 mm
Gesamtlänge L [mm]:
55, 60, 70

Gesamtmenge VPE:

Ausschreibungstext – Profilflügelbohrschraube

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: