

Ausschreibungstext – KonstruX Vollgewindeschraube

Pos. 000
KonstruX Vollgewindeschraube
Art.-Nr. : 905737-904751

KonstruX Vollgewindeschraube

Anwendungsbereich:

Für den Holzbau Verwendungszweck gemäß
Zulassung ETA-11/0024.
Eurotec Vollgewindeschrauben sind für die
Verwendung in tragenden Konstruktionen aus Holz
zur Verbindung Holz-Holz Anschluss oder Holz-Stahl
Anschluss.

Eurotec KonstruX Vollgewindeschraube SK, verzinkt

Durchmesser [ød]:mm
Gesamtlänge [L]:...../.....mm

Ausführung: Zylinderkopf

Spitzengeometrie: AG Spitze
Gewindetyp: Vollgewinde/Schneidnute
Antrieb: Torx
Material: gehärteter Stahl,
Oberfläche: verzinkt, A2B nach ISO 4042
Zulassung: ETA-11/0024
DoP (05-2017)
CE-Kennzeichnung: ja
Nutzungsklassen: 1 und 2

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [ød]: ø 11,3
Kopfdurchmesser [ødh]: ø 18,0
Gesamtlänge [L]:
300 , 340 , 380 , 420 , 460 , 500 , 540 , 580 , 620 , 660 , 700 , 750 , 800 ,
900 , 1000

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung
ETA-11/0024

Ausschreibungstext – KonstruX Vollgewindeschraube

Gesamtmenge VPE:

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: