

Ausschreibungstext – KonstruX ST ZK

Pos. 000
KonstruX ST Zylinderkopf, verzinkt
Art.-Nr. : 904808-904822

KonstruX ST ZK

Anwendungsbereich:

Für den Holzbau Verwendungszweck gemäß
Zulassung ETA-11/0024.
Eurotec Vollgewindeschrauben sind für die
Verwendung in tragenden Konstruktionen aus Holz
zur Verbindung Holz-Holz Anschluss oder Stahl-Holz
Anschluss.
Nach Zulassung/ETA kein Vorbohren erforderlich

Eurotec KonstruX ZK, verzinkt

Durchmesser [ød]:mm
Gesamtlänge [L]:...../.....mm

Ausführung: Zylinderkopf
Spitzengeometrie: reduzierte Bohrspitze
Gewindetyp: Vollgewinde
Antrieb: Torx
Material: gehärteter Stahl,
Oberfläche: verzinkt, A2B nach ISO 4042
Zulassung: ETA-11/0024
DoP (05-2017)
CE-Kennzeichnung: ja
Nutzungsklassen: 1 und 2

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [ød]: ø 6,5
Kopfdurchmesser [ødh]: ø 8,0
Gesamtlänge [L]:
80 , 100 , 120 , 140 , 160 , 195

Durchmesser [ød]: ø 8,0
Kopfdurchmesser [ødh]: ø10,0
Gesamtlänge [L]:
155, 195 , 220 , 245 , 270 , 295 , 330 , 375 , 400 , 430 , 480

Ausschreibungstext – KonstruX ST ZK

Durchmesser [ød]: ø 10,0

Kopfdurchmesser [ødh]: ø 13,0

Gesamtlänge [L]:

300 , 330 , 360 , 400 , 450 , 500 , 550 , 600

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung ETA-11/0024

Gesamtmenge VPE:

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: