

Ausschreibungstext – KonstruX ST Vollgewindeschraube

Pos.000
KonstruX ST Vollgewindeschraube
Art.-Nr. : 904790-904783

KonstruX ST Vollgewindeschraube SK

Anwendungsbereich:

Für den Holzbau Verwendungszweck gemäß
Zulassung ETA-11/0024.
Eurotec Vollgewindeschrauben sind für die
Verwendung in tragenden Konstruktionen aus Holz
zur Verbindung Holz-Holz Anschluss oder Holz-Stahl
Anschluss.
Nach Zulassung/ETA kein Vorbohren erforderlich

Eurotec KonstruX Vollgewindeschraube SK, verzinkt

Durchmesser [ød]:mm
Gesamtlänge [L]:...../.....mm

Ausführung: Zylinderkopf
Spitzengeometrie: reduzierte Bohrspitze
Gewindetyp: Vollgewinde
Antrieb: Torx
Material: gehärteter Stahl,
Oberfläche: verzinkt, A2B nach ISO 4042
Zulassung: ETA-11/0024
DoP (05-2017)
CE-Kennzeichnung: ja
Nutzungsklassen: 1 und 2

Lieferprogramm [Alle Angaben in mm]:

Durchmesser [ød]: ø 8,0
Kopfdurchmesser [ødh]: ø 14,5
Gesamtlänge [L]:
95 , 125 , 155 , 195 , 220 , 245 , 330 , 375 , 400 , 430 , 480

Durchmesser [ød]: ø 10,0
Kopfdurchmesser [ødh]: ø17,8
Gesamtlänge [L]:
125 , 155 , 195 , 220 , 245 , 270 , 300 , 330 , 360 , 400 , 450 , 500 , 550 ,
600

Ausschreibungstext – KonstruX ST Vollgewindeschraube

Verwendung gemäß Europäischer Technischer Bewertung
ETA-11/0024

Gesamtmenge VPE:

Einzelpreis VPE:

Gesamtpreis: