

Pos. 000 PediX- Stützenfuß 190+100

Eurotec Artikelnummer: 904682

Für die Verankerung von Holzpfosten in einer Holzkonstruktion auf Betonfundament. Auflagerung einer Holzstütze mit PediX gemäß ETA- 13/0550. Die Befestigung des Holzpfosten an der Kopfplatte erfolgt in einem Winkel von 25° mittels inkl. der mitgelieferten 12 Stück Vollgewindeschrauben in A2. Die Befestigung an der Bodenplatte aus Beton unter Einsatz von 4 Stück Bolzenanker oder Betonschrauben mit Durchmesser 12,0 mm.

Der Nachweis zur Befestigung in den Untergrund ist separat zu führen.

Material: Baustahl S235JR (ST37-2) , Feuerverzinkt

Abmessungen Grundplatte: (BxHxL) 8 x 160 x 100 mm

Höhenverstellung im montierten Zustand: ca. 190 -290 mm

Zugtragfähigkeit $N_{t,d}$: 9,2 kN

Tragfähigkeit(Druck) $N_{c,d}$: 30,9 kN

Querkrafttragfähigkeit $V_{R,d}$: --- kN

Verpackungseinheit: 4 Stück

Sonstiges:

- CE Zertifiziert nach Zulassung ETA- 13/0550
- Einsetzbar gemäß DIN EN 1995-1 1Nk 1,2 und 3
- inkl. 12 Stück. A2 Vollgewindeschrauben $\varnothing 5 \times 80$ mm
- Kombinierbar mit :
 - $\varnothing 12$ mm Rock Betonschraube A2
 - $\varnothing 12$ mm Bolzenanker A4
- z.B. Eurotec oder gleichwertig

Gesamtmenge VP:

Einzelpreis je VP:

Gesamtpreis: