

**Pos. 000 PediX- Stützenfuß B500+50**

Eurotec Artikelnummer: 904686

Für die Verankerung von min. 100 x 100 mm Holzpfeuern in einer Holzkonstruktion auf Betonfundament. Auflagerung einer Holzstütze mit PediX gemäß ETA- 13/0550. Die effektive Verankerungstiefe beträgt minimal 250 mm. Die Befestigung des Holzpfeuers an der Kopfplatte erfolgt in einem Winkel von 25° mittels inkl. der mitgelieferten 12 Stück. Vollgewindeschrauben in A2. Der Anschluss im Fundament erfolgt durch einbetonieren.

Der Nachweis des Betonfundamentes ist separat zu führen.

<b>Material:</b>	Baustahl S235JR (ST37-2) , Feuerverzinkt
<b>Abmessungen Grundplatte:</b>	(BxHxL) -----
<b>Höhenverstellung im montierten Zustand:</b>	ca. 50 mm
<b>Zugtragfähigkeit <math>N_{t,d}</math>:</b>	23 kN
<b>Tragfähigkeit(Druck) <math>N_{c,d}</math>:</b>	44,9 kN
<b>Querkrafttragfähigkeit <math>V_{R,d}</math>:</b>	---- kN
<b>Verpackungseinheit:</b>	4 Stück
<b>Sonstiges:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CE Zertifiziert nach Zulassung ETA- 13/0550</li><li>- Einsetzbar gemäß DIN EN 1995-1 1Nk 1,2 und 3</li><li>- inkl. 12 Stück A2 Vollgewindeschrauben <math>\varnothing 5 \times 80</math> mm</li><li>- z.B. Eurotec oder gleichwertig</li></ul>

**Gesamtmenge VP:****Einzelpreis je VP:****Gesamtpreis:**