

PRODUKTDATENBLATT

EINSCHRAUBWERKZEUG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Einschraubwerkzeug wurde speziell für das maschinelle Einschrauben von Holz- und Distanzschrauben entwickelt. Es ermöglicht eine **kraftschlüssige** und **zentrische Verbindung** zwischen Schraubenkopf und Werkzeug, was ein **präzises** und **kontrolliertes Eindrehen** gewährleistet – auch bei höheren Einschraubdrehmomenten.

EIGENSCHAFTEN

- Robuste und langlebige Ausführung für den Baustelleneinsatz
- Sicherer Kraftschluss durch präzise Passung
- Vermeidung von Abrutschen oder Verkanten beim Einschrauben
- Geeignet für Vor- und Endmontage im Holzbau, Fassadenbau, Unterkonstruktionen etc.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Einschraubwerkzeug	
Merkmal	Spezifikation
Ausführung	100883: Einschraubwerkzeug klein ESW8
	100884: Einschraubwerkzeug groß ESW13
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant (Innensechskantaufnahme)
Antriebe	TX40 • oder TX50 •
Länge	ca. 65 mm
Durchmesser (Außen)	41,5 mm
Kompatibilität	Art.-Nr.100883: Schrauben mit TX40 Antrieb (z.B. Paneltwistec TK Ø8xL)
	Art.-Nr.100884: Schrauben mit TX40 Antrieb (z.B. Paneltwistec TK Ø10xL)
Anwendung	Für den Einsatz mit Akkuschrauber / Bohrmaschine geeignet

PRODUKTDATENBLATT

EINSCHRAUBWERKZEUG

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Das Werkzeug ist für die Verwendung mit handelsüblichen Akkuschraubern oder Bohrmaschinen mit 1/4"-Bitaufnahme ausgelegt. Beim Einsatz auf ein exaktes, rechtwinkliges Ansetzen achten, um die Schraubverbindung nicht zu beschädigen. Bei Serienmontagen empfiehlt sich der Einsatz der Einschraubkupplung.

LAGERUNG UND PFLEGE

Zur langfristigen Erhaltung der Funktion empfiehlt sich eine trockene Lagerung sowie regelmäßige Reinigung von Schmutz und Metallabrieb. Vor Rostbildung schützt die brünierte Oberfläche zuverlässig bei sachgemäßer Handhabung.

ANWENDUNGSBILDER



KOMBINIERBARE PRODUKTE

Einschraubwerkzeug	
Art.-Nr.	Beschreibung
100885	Drehzahlbegrenzer (18 Nm)
100886	Drehzahlbegrenzer (32 Nm)

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).