

Produktdatenblatt – MaTre-Band

Produktbeschreibung

Das MaTre-Band dient zur Materialtrennung und verhindert somit Knarr-Geräusche zwischen den Alu-Profilen und Dielen.

Passend zu
EVO, EVO
Light und
HKP



Material

- Butylkautschuk schwarz, einseitig mit Butylkautschukkleber mit hoher Klebkraft von ≥ 100 N/25 mm versehen

Eigenschaften

- Einfache Befestigung dank Klebefolie
- Optimale Passgenauigkeit durch sehr dünnes Material
- Reißfest und dauerhaft beständig
- Schrauben können einfach durchgeschraubt werden
- Kann individuell abgelängt werden

Artikeltabelle

MaTre-Band		
Art.-Nr.	Abmessung (H x L x B)	VPE
945319	0,5 x 20000 x 10 mm	5

Produktdatenblatt – MaTre-Band

Anwendungshinweise

- Verarbeitung bei +5 °C bis 40 °C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein
- Nicht beständig gegen Öle und organische Lösungsmittel (z. B. Benzin)
- Trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern
- Je nach Anwendungen können Verfärbungen auftreten

Anwendungsbild



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Seite 2 von 2