

Produktdatenblatt – Verstellfuß SL PRO

Produktbeschreibung

Die Eurotec Verstellfüße SL PRO M und SL PRO L eignen sich für die Verlegung von Terrassenunterkonstruktionen für den Außenbereich.

Der Kopf des Verstellfußes SL PRO ist stufenlos selbstnivellierend und sorgt dafür, dass Gefälle auf Flächen und Geländeunebenheiten von bis zu 8 % ausgeglichen werden können. Der entscheidende Vorteil ist, dass keine zusätzlichen Aufbauten notwendig sind, um eine fachgerechte Lage des Oberflächenbelages herzustellen.

Der Leveling Verstellfuß SL PRO lässt damit das einfache Herstellen von Neigungen von 1 bis 2 % der Terrassenoberflächen zur Entwässerung zu.



Material

- Polypropylen-Copolymer (PP-C)

Vorteile

- Selbstnivellierender Kopf von bis zu 8 % (4,56°) Gefälle
- Stufenlos einstellbare Höhe von 55 bis 102 mm
- Kombinierbar mit dem L-Adapter
- Kombinierbar mit dem Erweiterungsring + 4 und + 10 cm

Eigenschaften

- Gute UV-Stabilität
- Hohe Zeitstandfestigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Gute akustische Dämpfungseigenschaften


Produktdatenblatt – Verstellfuß SL PRO

Artikeltabelle

Verstellfuß SL PRO				
Art.-Nr.	Produktbezeichnung	Verstellbereich* [mm]	Tragfähigkeit [kN]	VPE
946071-SL	SL PRO M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 - 102	8,0	10

a) Die Aufbauhöhe im Verstellbereich ergibt sich nur bei aufgestecktem Adapter.

Anwendungsbilder



Eine **Einzelauflagerung** wird nicht empfohlen, da die Gefahr besteht, dass der SL PRO die Neigung nicht halten kann und so ungewollt Bewegungen entstehen können.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).

Seite 2 von 2