

PRODUKTDATENBLATT

WAND- UND KAMINANSCHLUSS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der selbstklebende Wand- und Kaminanschluss sorgt für einen **einfachen und sicheren Dachanschluss**. Das bleifreie Band ist aus einem strukturierten Aluminiumblech gefertigt und mit Polyesterfarbe gefärbt. Das Produkt kann nicht nur zur Dichtung zwischen Wand oder Kamin und Dachfläche verwendet werden, sondern auch zur **Abdichtung von Schornsteinen, Außenwänden und Dachfenstern**. Das mit Polyesterfarbe gefärbte Universalprodukt ist in zwei Farben erhältlich: Ziegelrot und Schwarz.



VORTEILE

- Perfekt haftend auf jeder Oberfläche
- Beständig gegen langfristige Witterungsbedingungen wie UV-Strahlung, Frost, Regen, Schnee, Feuchtigkeit und Alterungsprozesse
- Einfache Montage durch die Plissierung/Dehnung (hohe Klebekraft)
- Sofortige Abdichtung der Oberfläche
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Unterschiedliche Bandbreiten ermöglichen die Auswahl des richtigen Bands für den Auftrag.
- Bestellbar auch mit abgerundeten Kanten, um Schnittverletzungen an den Händen zu vermeiden
- Universell einsetzbar

EIGENSCHAFTEN

- Aluminiummaterial: Aluminiumstärke 0,10 mm
- Butyl-Kleber: ca. 0,9 – 1,0 mm, hohe Klebekraft
- Butyl-Dichte: ca. 135 g/ml / hohe Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis + 90 °C
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis + 40 °C
- UV-Schutz: Wird durch die Umwelteinflüsse nicht beeinträchtigt

ANWENDUNG

- Abdichten der Dachanschlüsse mit dem Kamin, Dach oder der Wand
- Abdichtung von Erker- und Dachfenstern

MATERIAL

- Aluminium

PRODUKTDATENBLATT

ROLLENGRÖSSE

- Rollenbreite: 300 mm
- Rollenlänge: 5000 mm

AUFBEWAHRUNG

Kühl und trocken lagern.

ARTIKELTABELLE

Wand- und Kaminanschluss			
Art.-Nr.	Abmessung ^{a)} [mm]	Farbe [mm]	VPE
954219	30000 x 5000	Schwarz (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rot (RAL 8004)	1

a) Breite x Länge

WAND- UND KAMINANSCHLUSS



GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Beachten Sie bei der Verwendung von Kamindichtbändern die üblichen Regeln der Arbeitshygiene.



ANWENDUNGSHINWEIS

Das selbstklebende Wandanschlussband ist dank seines strukturierten Aluminiumblechs und der besonderen Pyramidenform optimal formbar. Die selbstklebende Seite des Produkts ist vollständig mit Butyl-Klebstoff beschichtet, was die Montage noch einfacher macht und einen perfekten Übergang zur Dacheindeckung gewährleistet.

Der bleifreie Aluminium-Wand- und Kaminanschluss lässt sich mit wenigen Handgriffen einfach installieren. Er kann leicht mit einer robusten Schere oder einem Cuttermesser auf Maß geschnitten, geformt und von Hand eingepresst werden.

Durch die Wetterbeständigkeit, Farbstabilität und UV-Beständigkeit des Wand- und Kaminschlusses wird die Langlebigkeit der gesamten Dachkonstruktion garantiert.

Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (technik@eurotec.team).