


Produktbeschreibung

Der Deckclip wird **zwischen zwei Holzdielen** eingesetzt und mit einer Stahlplatte in der Dielennut befestigt. Der Dielenabstand von **6 mm** wird **automatisch durch den Deckclip eingehalten**. Der Abstand von ca. 5 mm zur Unterkonstruktion erlaubt eine gute **Unterlüftung**, damit sich **keine Staunässe** bildet.



Eigenschaften

- Nicht sichtbare Verschraubung
- Trägt zum konstruktiven Holzschutz bei
- Positiver Einfluss auf Lebensdauer der Terrassenunterkonstruktion

Hinweis:

Zur Kombination mit GridDeck, DiviDeck oder Groove Stick.
Lieferung erfolgt inkl. Schrauben



Deckclip als nicht sichtbare Befestigung


Deckclip

| Art.-Nr. | Abmessung ^{a)} | Material | Inhalt | VPE |
|----------|-------------------------|----------|--------|-----|
| 628550 | 30 x 20 x 100 mm | PP | 200 | 1 |
| 626181 | 30 x 20 x 100 mm | PP | 10 | 1 |

^{a)} Breite x Höhe x Länge

Nutwangenometrie:

Nuttiefe T: 9,0 mm
 Nutbreite B: 3,5 mm
 Nutwangenstärke S: $\geq 2,0 - 12,0$ mm



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vertraut sind, so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Technikabteilung in Verbindung.