

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ROULEAU ROLFI EN GRANULÉ

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le rouleau Rolfi permet de créer un écartement entre le soubassement de terrasse et la fondation/le fond.



AVANTAGES

- Protection constructive du bois
- Nivellement de hauteur du soubassement
- Répartition régulière des charges
- Les petites irrégularités peuvent être compensées
- Effet isolant contre les bruits de chocs
- Peut être coupé individuellement à la longueur souhaitée

ILLUSTRATION D'APPLICATION



Le rouleau Rolfi en granulé de caoutchouc entre béton et bois.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT ROULEAU ROLFI EN GRANULÉ

MATÉRIAU

- Bande en granulé de caoutchouc aux liants PUR; noir ou le cas échéant avec des touches de couleur.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Propriété	Méthode de mesurage	Unité	Valeur
Masse volumique		Kg/m ³	720
Grammage		Kg/m ²	5,76
Résistance à la traction	DIN 1798	N/mm ²	0,50
Allongement à la rupture	DIN 1798	%	45
Contrainte de compression à 25 %	DIN 3386-2	N/mm ²	0,55
Résistance à la température		°C	-40 – 115
Comportement au feu	DIN 13501-1	Classe E	

TABLEAU DES ARTICLES

N° d'art.	Désignation	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	UE
945561	Rouleau Rolfi en granulé	8	2015	70	10

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service technique d'application (technik@eurotec.team).