

FICHE DE DONNÉES PRODUIT PAD ÉCARTEUR EN LIÈGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les pads écarteurs en liège **se posent entre l'ossature de la terrasse et les fondations/le support**. Ils créent ainsi un espace utile pour protéger le bois de structure. Les pads écarteurs en liège sont disponibles dans les trois tailles suivantes : 3 mm, 6 mm et 10 mm d'épaisseur/hauteur.

En plus des avantages mentionnés ci-dessous, les pads écarteurs sont également utiles pour **compenser les différences de hauteur au niveau de l'ossature et pour répartir les charges uniformément**.



PROPRIÉTÉS/AVANTAGES

- Hydrophobe et résistant à l'humidité
- Chimiquement neutre > exempt de PAK (le PAK est un plastifiant toxique, cancérigène que l'on trouve surtout dans les mélanges de caoutchouc)
- Ne pourrit pas et résiste à la plupart des acides et des solutions alcalines
- Protège contre les bruits d'impact, antidérapant, isolant contre la chaleur, les bruits et les vibrations
- Résistant à la pourriture, aux bactéries et aux germes
- Résistant à la pression, solide, ne se dilate pas
- Difficilement inflammable (classe de feu B2)

ILLUSTRATION D'APPLICATION



Le pad écarteur en liège intégré dans l'ossature de la terrasse.

FICHE DE DONNÉES PRODUIT PAD ÉCARTEUR EN LIÈGE

MATÉRIAU

- En liège

TABLEAU DES ARTICLES

N° d'art.	Désignation	Hauteur [mm]	Longueur [mm]	Largeur [mm]	UE
100348	Pad écarteur en liège	3	60	60	25
100349	Pad écarteur en liège	6	60	60	25
100350	Pad écarteur en liège	10	60	60	25
945397	Pad écarteur en liège	3	70	70	25
945398	Pad écarteur en liège	6	70	70	25
945399	Pad écarteur en liège	10	70	70	25

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).