

Fiche de données produit – Plot réglable SL PRO

Description produit

Les plots réglables SL Pro M et SL Pro L sont adaptés pour l'installation des soubassements de terrasse et dalle en pierre pour usage extérieur.

La partie supérieure du plot réglable est ajustable en continu et auto-nivellant, ce qui signifie qu'un sol inégal avec une pente de 8% peut être compensé. Le principal avantage du SL PRO est qu'aucun accessoire de nivellement n'est nécessaire pour fonctionner correctement.

Le plot réglable auto-nivellant peut également servir de drainage. Il peut générer une faible pente de 1-3% ce qui permet un écoulement libre de l'eau.



Matériau

- Polypropylen-Copolymer (PP-C)

Avantages

- Auto-nivellant jusqu'à 8%
- Hauteur ajustable en continu de 55 à 102 mm
- Combinable avec L adaptater
- Combinable avec bagues d'extension + 4 et + 10 cm

Specifications

- Résistant aux UV
- Haute résistance à la rupture
- Très bonne résistance chimique
- Propriétés d'amortissement acoustique

Fiche de données produit – Plot réglable SL PRO

Tableau des articles

Plot réglable SL PRO				
N° d'art.	Nom	Haut. de constr* [mm]	Charge admissible [kN]	UE
946071-SL	SL PRO M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 - 102	8,0	10

a) La hauteur de réglage n'est atteinte qu'avec les adaptateurs

Application note



Il y a un risque de vibration d'impact sur le platelage, les socles du platelage doivent être fixés en place. De plus, les socles de terrasse fréquemment soumis à des contraintes doivent être fixés à l'aide de vis afin d'éviter toute torsion.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit, en particulier avec son utilisation prévue, merci de contacter notre département d'application technique (Technik@eurotec.team).

Page 2 sur 2