

# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

# RACCORDEMENT DE MUR ET CHEMINÉE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le raccordement de mur et cheminée autocollant garantit un **raccordement de toiture simple et sûr**. Le ruban sans plomb se compose d'une tôle d'aluminium texturée et teinte avec une peinture polyester. Le produit peut être utilisé non seulement pour l'étanchéité entre le mur ou la cheminée et la surface de toit, mais également pour **l'étanchéification des cheminées, murs extérieurs et fenêtres de toit**. Le produit universel coloré par une peinture polyester est disponible en deux couleurs : rouge brique et noir.

## AVANTAGES

- Adhère parfaitement à toutes les surfaces
- Résiste aux conditions climatiques à long terme comme les rayons UV, le gel, la pluie, la neige, l'humidité et les processus de vieillissement
- Installation facile grâce au plissage/à l'étirement (pouvoir adhésif élevé)
- Étanchéité immédiate de la surface
- Très bonne résistance au vieillissement
- Différentes largeurs de bande permettent de choisir la bande la mieux adaptée à la commande.
- Disponible avec des bords arrondis pour éviter les coupures aux mains
- Utilisation universelle

## PROPRIÉTÉS

- Matériau en aluminium : Épaisseur de l'aluminium 0,10 mm
- Adhésif de butyle : env. 0,9 – 1,0 mm, pouvoir adhésif élevé
- Densité de butyle : env. 135 g/ml / pouvoir adhésif élevé
- Résistance aux températures : -30 à + 90 °C
- Température de traitement : +5 à + 40 °C
- Protection contre les UV : Aucune affection par les influences environnementales

## APPLICATION

- Étanchéité des raccordements de toiture avec la cheminée, le toit ou le mur
- Étanchéité des baies vitrées et des fenêtres de toit

## MATÉRIAU

- Aluminium



# FICHE DE DONNÉES PRODUIT

# RACCORDEMENT DE MUR ET CHEMINÉE

## DIMENSION DU ROULEAU

- Largeur du rouleau : 300 mm
- Longueur du rouleau : 5000 mm

## STOCKAGE

Conserver au frais et au sec.



## RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de bandes d'étanchéité pour cheminées, respectez les règles habituelles d'hygiène sur le lieu de travail.

## TABLEAU DES ARTICLES

### Raccordement de mur et cheminée

N° d'art.	Dimensions <sup>a)</sup> [mm]	Couleur [mm]	UE
954219	30000 x 5000	Noir (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rouge (RAL 8004)	1

a) Largeur x longueur



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le ruban autocollant pour raccordement de mur peut être déformé de manière optimale grâce à sa tôle d'aluminium texturée et à sa forme en pyramide spécifique. La face autocollante du produit est équipée d'un revêtement complet en adhésif de butyle, ce qui simplifie le montage et garantit une transition parfaite avec la couverture du toit.

Le raccordement de mur et cheminée en aluminium peut être aisément posé en quelques gestes. Il se découpe facilement avec des ciseaux robustes ou un cutter, se déforme et presse manuellement.

La résistance aux intempéries, la stabilité des couleurs et la résistance aux UV du raccordement de mur et cheminée garantissent la longévité de l'ensemble de la structure du toit.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (technik@eurotec.team).