

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DRILL TOOL 50X

## MONTAGE

- 1 Placez la lame sur l'ossature porteuse. Selon l'essence du bois, il peut être nécessaire de prévoir une distance entre la lame et l'ossature porteuse (écarteur TENAX, bande en EPDM de 3 mm, etc.). Cette méthode présente l'avantage d'offrir une meilleure ventilation arrière et d'éviter l'humidité due à l'eau stagnante.



- 2 Placez le Drill Tool sur la lame en le faisant affleurer sur l'ossature porteuse.



- 3 Pour toutes les essences de bois, les points de fixation doivent être pré-perçés avec le foret étagé (3,3/4,5 mm).



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE DRILL TOOL 50X

- 4** Placez les vis dans le trou pré-percé, qui présente maintenant un angle prédéfini de 50°. Vous pouvez réaliser cette opération aussi bien avec le Drill Tool 50X que sans. Commencez par visser la vis à contresens (comme sur l'illustration de droite).



## NOTE

Si l'on utilise des serre-joints, il faut impérativement utiliser d'autres écarteurs / croisillons d'écartement  $\geq 6$  mm afin d'éviter que l'outil ne se coince, voire ne s'endommage.

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application ([technik@eurotec.team](mailto:technik@eurotec.team)).