

Produktdatenblatt – Fugenkreuz mit Bodenplatte



**Fugensteg:** 3 mm  
**Abmessungen:** Ø50 x 15 mm  
**Material:** Polypropylen (PP)

Art.Nr. 945339 – VPE 100

Materialeigenschaften			
Polypropylen, schwarz			
Eigenschaft	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,9
Härte Rockwell	ISO 2039-2	HRC	89
Zug E-Modul	ISO 527-2/1	MPa	1300
Reißdehnung	ISO 527	%	400->700
Thermische Beständigkeit		°C	-40 bis +110
Säure- und Laugenbeständigkeit		bedingt	
Öl- und Benzinbeständigkeit		sehr gering	
Witterungs- und Ozonbeständigkeit		gut	

- Für die Plattenverlegung ins Kiesbett mit Bodenplatte
- Das Fugenkreuz ist mit einer Sollbruchstelle versehen, damit man das Fugenkreuz auch als T- oder I-Stück verwenden kann
- Sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild und verhindert Beschädigungen der Plattenränder.
- Oberflächenwasser kann durch die Fugen schnell und einfach ablaufen.

Mengenermittlung Fugenkreuz:	
Bodenplatte [cm]	Stück/m <sup>2</sup>
40 x 40	ca. 7,8
50 x 50	ca. 4,8
40 x 60	ca. 5,6
60 x 60	ca. 4,0



Falls Sie mit der Anwendung des vorliegenden Produktes, insbesondere mit dessen bestimmungsgemäßen Gebrauch, nicht vertraut sind so setzen Sie sich unbedingt mit unserer Abteilung Anwendungstechnik in Verbindung (Technik@eurotec.team).