

Fiche de données produit – Rolfi écarteur EPDM

Description du produit

Le Rolfi écarteur EPDM est placé sous la sous-construction de la terrasse et assure ainsi un espace entre la sous-construction et la fondation/le support. Cela contribue en premier lieu à la protection constructive du bois et a en outre un effet d'isolation phonique. Le risque que les bois d'appui soient exposés à l'eau stagnante ou à une humidité élevée du bois dans la zone terre-air est effectivement réduit.



Matériau

- EPDM 60 Shore A*, noir, sans insert

Propriétés du matériau			
Propriétés	Méthode de mesure	Unité	Valeur
Densité	DIN 53479	g/cm³	1,4
Dureté Shore A (60±5)	DIN 53505	SHA	55-65
Résistance à la déchirure	DIN 53504	MPa	4
Allongement à la rupture	DIN 53504	%	350
Résistance thermique		°C	-140
Résistance aux acides et aux bases		Conditionnel	
Résistance à l'huile et à l'essence		Très faible	
Résistance aux intempéries et à l'ozone		bonne	

* Données IMDS disponibles, c'est-à-dire que les données sur les matériaux sont enregistrées dans le système de base de données international IMDS ; IMDS (International MaterialDatenSystem) système de données sur les matériaux de l'industrie automobile.

Avantages

- Augmentation de la protection constructive du bois
- Nivellement de hauteur du soubassement possible
- Répartition régulière de charge, les petites irrégularités sont compensées
- Effet isolant contre bruits de choc

Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation de ce produit et, en particulier, avec l'usage auquel il est destiné, il est impératif que vous preniez contact avec notre service Technique d'application (Technik@eurotec.team).