

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PIEDS DE RÉGLAGE SL PRO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les plots réglables SL Pro M et SL Pro L sont adaptés pour l'installation des soubassements de terrasse et dalle en pierre pour usage extérieur.

La partie supérieure du plot réglable est ajustable en continu et auto-nivellant, ce qui signifie qu'un sol inégal avec une pente de 8% peut être compensé. Le principal avantage du SL PRO est qu'aucun accessoire de nivellement n'est nécessaire pour fonctionner correctement.

Le plot réglable auto-nivellant peut également servir de drainage. Il peut générer une faible pente de 1-3% ce qui permet un écoulement libre de l'eau.



Remarque

Un appui individuel n'est pas recommandé est recommandé, car il y a un risque que le SL PRO ne puisse pas maintenir l'inclinaison et que des mouvements involontaires se produisent.

APPLICATIONS / AVANTAGES

- Auto-nivellant jusqu'à 8%
- Hauteur ajustable en continu de 55 à 102 mm
- Combinable avec L adapter
- Combinable avec Adaptateur clic
- Combinable avec bagues d'extension + 4 et + 10 cm

PROPRIÉTÉS

- Résistant aux UV
- Haute résistance à la rupture
- Très bonne résistance chimique
- Propriétés d'amortissement acoustique

MATÉRIAU

- Polypropylen-Copolymer (PP-C)

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

PIEDS DE RÉGLAGE SL PRO

TABLEAU DES ARTICLES

Plot réglable SL PRO				
N° d'art.	Nom	Haut. de constr* [mm]	Charge admissible [kN]	UE
946071-SL	SL PRO M	55 - 84	8,0	10
946072-SL	SL PRO L	73 - 102	8,0	10

a) La hauteur de réglage n'est atteinte qu'avec les adaptateurs

Il y a un risque de vibration d'impact sur le platelage, les socles du platelage doivent être fixés en place. De plus, les socles de terrasse fréquemment soumis à des contraintes doivent être fixés à l'aide de vis afin d'éviter toute torsion.