

SCHEDA TECNICA PRODOTTO CALOTTA IN LAMIERA TRAPEZOIDALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Le calotte in lamiera trapezoidale di Eurotec fungono da **rondelle di tenuta e di supporto** per il fissaggio in sicurezza delle lamiere trapezoidali. Grazie alla **guarnizione in PE integrata** il tetto rimane **impermeabile** anche in corrispondenza dei punti di fissaggio. La calotta dalla forma speciale si adatta in modo preciso al profilo della lamiera trapezoidale e distribuisce uniformemente il carico di pressione, evitando di premere la lamiera per inserirla, il che è un vantaggio in termini di affidabilità. Grazie ai **vari colori** preverniciati le calotte si adattano in modo ottimale alla vostra lamiera trapezoidale e sono pressoché invisibili.



Grigio-bianco



Rosso terracotta



Marrone scuro

VANTAGGI / CARATTERISTICHE

- Impermeabile grazie alla guarnizione in PE
- Distribuzione ottimale del carico di pressione sulla lamiera trapezoidale
- Disponibilità di diverse dimensioni per tutti i colori delle lamiere trapezoidali più diffuse sul mercato
- Disponibilità di diversi colori per tutti i colori di lamiere trapezoidali più diffusi sul mercato


MATERIALE

- Acciaio al carbonio preverniciato, classe di utilizzo 1-3, categoria anticorrosione C3
- Guarnizione in polietilene (PE)


* Su richiesta e a partire da un quantitativo minimo d'ordine, la trapezoidale può essere colorata in tutti i colori RAL.



INFORMAZIONI TECNICHE



Vista laterale



Vista dall'alto

SCHEMA TECNICA PRODOTTO CALOTTA IN LAMIERA TRAPEZOIDALE

TABELLA DEL PRODOTTO

Calotte in lamiera trapezoidale						
Art.-No.	Colore	Altezza H* [mm]	Larghezza a* [mm]	Larghezza b* [mm]	Lunghezza L* [mm]	Pz./conf.
800570	Grigio-bianco (RAL9002)	16	15	28	50	50
800571	Grigio-bianco (RAL9002)	16	20	36	50	50
800572	Grigio-bianco (RAL9002)	16	25	34	50	50
800573	Grigio-bianco (RAL9002)	16	30	40	50	50
800574	Grigio-bianco (RAL9002)	16	40	50	50	50
800575	Rosso terracotta (RAL3009)	16	15	28	50	50
800576	Rosso terracotta (RAL3009)	16	20	36	50	50
800577	Rosso terracotta (RAL3009)	16	25	34	50	50
800578	Rosso terracotta (RAL3009)	16	30	40	50	50
800579	Rosso terracotta (RAL3009)	16	40	50	50	50
800580	Marrone scuro (RAL8017)	16	15	28	50	50
800581	Marrone scuro (RAL8017)	16	20	36	50	50
800582	Marrone scuro (RAL8017)	16	25	34	50	50
800583	Marrone scuro (RAL8017)	16	30	40	50	50
800584	Marrone scuro (RAL8017)	16	40	50	50	50

* vedi disegno tecnico

PRODOTTI COMBINABILI

Tappi colorati per le viti esagonali				
Art.-No.	Colore	Apertura	Diametro [mm]	Pz./conf.
800560	Tappi colorati grigio-bianco (RAL9002)	10	23	500
800561	Tappi colorati rosso terracotta (RAL 3009)	10	23	500
800562	Tappi colorati marrone scuro (RAL8017)	10	23	500



VITI ABBINABILI

Vite per foratura 7504-K		
Art.-No.	Denominazione	Pz./conf.
800550	BSK 6,3 x 60	100
800551	BSK 6,3 x 70	100
800552	BSK 6,3 x 80	100
800553	BSK 6,3 x 100	100
800554	BSK 6,3 x 120	100
800555	BSK 6,3 x 140	100
800556	BSK 6,3 x 160	100
800557	BSK 6,3 x 180	100
800558	BSK 6,3 x 200	100



SCHEDA TECNICA PRODOTTO CALOTTA IN LAMIERA TRAPEZOIDALE

VITI ABBINABILI

Connessione in legno:

Panelwistec AG Testa a piattello, acciaio inox temprato			
Art.-No.	Dimensione ^{d)} [mm]	Inserto	Pz./conf.
975772	6,0 x 60	TX30 •	100
975773	6,0 x 80	TX30 •	100
975774	6,0 x 100	TX30 •	100
975775	6,0 x 120	TX30 •	100
975776	6,0 x 140	TX30 •	100
975777	6,0 x 160	TX30 •	100

Panelwistec AG, testa a piattello TX40			
Art.-No.	Dimensione ^{d)} [mm]	Inserto	Pz./conf.
945713-TX40	6,0 x 60	TX40 •	100
945717-TX40	6,0 x 80	TX40 •	100
945719-TX40	6,0 x 100	TX40 •	100
945721-TX40	6,0 x 120	TX40 •	100
945723-TX40	6,0 x 140	TX40 •	100
945725-TX40	6,0 x 160	TX40 •	100
945726-TX40	6,0 x 180	TX40 •	100
945727-TX40	6,0 x 200	TX40 •	100
945728-TX40	6,0 x 220	TX40 •	100
945729-TX40	6,0 x 240	TX40 •	100

Panelwistec AG Testa a piattello			
Art.-No.	Dimensione ^{d)} [mm]	Inserto	Pz./conf.
945713	6,0 x 60	TX30 •	100
945716	6,0 x 70	TX30 •	100
945717	6,0 x 80	TX30 •	100
945718	6,0 x 90	TX30 •	100
945719	6,0 x 100	TX30 •	100
945720	6,0 x 110	TX30 •	100
945721	6,0 x 120	TX30 •	100
945722	6,0 x 130	TX30 •	100
945723	6,0 x 140	TX30 •	100
945724	6,0 x 150	TX30 •	100
945725	6,0 x 160	TX30 •	100
945726	6,0 x 180	TX30 •	100
945727	6,0 x 200	TX30 •	100
945728	6,0 x 220	TX30 •	100
945729	6,0 x 240	TX30 •	100
945730	6,0 x 260	TX30 •	100
945731	6,0 x 280	TX30 •	100
945732	6,0 x 300	TX30 •	100



NKL 1-3



NKL 1-2



NKL 1-2

SCHEDA TECNICA PRODOTTO CALOTTA IN LAMIERA TRAPEZOIDALE

VITI ABBINABILI

SWPS bimetallo				
Art.-No.	Dimensione ⁰⁾ [mm]	Lunghezza filettatura [mm]	Ø-Disco di tenuta [mm]	Pz./conf.
945839	6,5 x 120	72	16	200
945915	6,5 x 140	72	16	200
945916	6,5 x 160	72	16	200
945917	6,5 x 180	72	16	200
945918	6,5 x 200	72	16	200



NKL 1 – 3



Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (Technik@eurotec.team).