SCHEDA TECNICA PRODOTTO
ELMETTO PROTETTIVO

SAFE & WORK

DESCRIZIONE PRODOTTO
L'elmetto protettivo è certificato secondo la norma EN 397. Dieci prese d'aria protette con retini contro l'ingresso di impurità garantisco un'ottimale circolazione dell'aria. L'elmetto è dotato, inoltre, di una bardatura a 4 punti e di un sottogola in nylon a 4 punti (premontato) adatti a garantire una calzata salda e sicura. Un sistema a ruota/cremagliera (sul lato posteriore dell'elmetto) consente un'agevole regolazione della taglia (510 - 620 mm) ed offre un ottimale comfort d'indossamento. Quattro clip sul lato esterno consentono il fissaggio di dispositivi supplementari (p. es. lampada frontale).

MATERIALE
PP, polipropilene

CARATTERISTICHE / VANTAGGI
- Protezione ottimale per lavori in quota e lavori a livello pavimento
- Sistema a ruota/cremagliera per la regolazione della taglia
  → Circonferenza della testa regolabile da 510 a 620 mm
- Efficiente sistema d'aerazione con 10 prese d'aria
- Sottogola in nylon a quattro punti
- Peso ridotto per un elevato comfort d'uso
- Certificazione secondo EN 397

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Più morsetti consentono il sicuro supporto di una lampada frontale
- Il sistema di areazione consente una piacevole climatizzazione
- Alloggiamento non visibile per dispositivi di protezione delle orecchie attaccabili
- Sistema con rotella rotante semplice e rapido per un perfetto posizionamento sulla testa

CERTIFICAZIONE
- EN 397-2012

ELMETTO PROTETTIVO				
ART. NO.	COLORE	CIRCONFERENZA DELLA TESTA [MM]	PESO TOTALE	PZ./CONF.
800397	Nero	510 - 620	375 g	1
800398	Bianco	510 - 620	375 g	1
800399	Rosa	510 - 620	375 g	1

by E.u.r.o.Tec GmbH · Stato 03/2021 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team

MANUTENZIONE E ISPEZIONE

Il caschetto di sicurezza, a seguito dei seguenti eventi, deve essere necessariamente cambiato:
- Se il caschetto ha dovuto ammortizzare un duro colpo o sono comparse delle fenditure.
- Al superamento dei 4 anni dalla fabbricazione.
- Se non è noto con esattezza come è stato usato in precedenza.

Verificare regolarmente l'eventuale presenza di danni sul caschetto. Piccole fenditure, modifica del colore o altri cambiamenti del caschetto possono denotarne una cattiva condizione. Consigliamo di cambiare il caschetto dopo 4 anni; la data di fabbricazione è nella parte interna del caschetto. Il caschetto, prima dell'utilizzo, dovrebbe essere esaminato per verificare la presenza di qualsiasi tipo di danno.
Nel regolamento sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale si richiede che il datore di lavoro effettui, per gli equipaggiamenti di protezione, attività di manutenzione, riparazione e sostituzione.
Si preoccupa che i dispositivi di protezione individuale, durante il periodo di utilizzo, funzionino correttamente. I dipendenti, in questo contesto, devono verificare regolarmente che i caschetti messi a loro disposizione siano in buone condizioni. Ciò è valido, in particolare, quando il caschetto protettivo ha subito un forte urto. Gli elmetti, nel caso in cui si siano riscontrati vizi durante l'esame visivo o nel "test sulla verifica delle rotture", non potranno essere più utilizzati.

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).

by E.u.r.o.Tec GmbH · Stato 03/2021 · Con riserva di modifiche, integrazioni ed errori tipografici.

E.u.r.o.Tec GmbH • Unter dem Hofe 5 • D-58099 Hagen
Tel. +49 2331 62 45-0 • Fax +49 2331 62 45-200 • E-Mail info@eurotec.team
www.eurotec.team