

SCHEMA TECNICA PRODOTTO ATLAS

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il connettore per legno Atlas viene impiegato in quasi tutti i campi dell'edilizia in legno, **indipendentemente dalla direzione delle fibre**. Grazie al suo utilizzo **si possono evitare molti elementi di congiunzione**. Una particolarità del prodotto: nel connettore per legno Atlas è possibile avvitare dall'alto una vite di fissaggio, così i **componenti possono essere bloccati uno contro l'altro**. Atlas è poi composto da due parti con la medesima struttura che possono essere inserite una nell'altra senza sforzi e senza attrito, con un notevole vantaggio in fase di montaggio.

La vite di fissaggio utilizzata congiunge le due parti del connettore per legno Atlas formando un raccordo a gomito e rappresenta al contempo una **protezione contro l'allentamento involontario** del connettore. Il collegamento **che si viene così a formare può essere sottoposto a carichi statici in quattro direzioni, con valori elevati verificati**. Il montaggio può essere effettuato in posizione sia visibile (per raccordi con profilo trapezoidale), sia non visibile (fresatura).



VANTAGGI

- Montaggio semplice
- Elevata percentuale di parti prefabbricate
- Elevato carico ammissibile
- Raccordi visibili e non visibili
- Disponibili fresatrice, nonché dima di fresatura e montaggio



NOTA

Omologato esclusivamente per costruzioni in legno protette dalle intemperie nelle classi di utilizzo 1 e 2.

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO



Esempio di applicazione Atlas

SCHEDA TECNICA PRODOTTO ATLAS

CERTIFICAZIONE

- A norma della certificazione tecnica europea ETA-12/0068



TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no.	Denominazione	Fornito in dotazione	pz./conf.
30036	ATLAS HF 70	120 pz. viti a tutto filetto TX15 - 4,0 x 60 mm, zincatura blu; 10 pz. viti di fissaggio TX15 - 4,2 x 50 mm, zincatura blu; 1 x istruzioni per il montaggio; 1 pz. DUO-Bit TX 15	10
30056	ATLAS HF 100	160 pz. viti a tutto filetto TX20 - 5,0 x 80 mm, zincatura blu; 10 pz. viti di fissaggio TX20 - 4,8 x 80 mm, zincatura blu; 1 x istruzioni per il montaggio; 1 pz. DUO-Bit TX 20	10
30076	ATLAS HF 135	220 pz. viti a tutto filetto TX20 - 5,0 x 80 mm, zincatura blu; 10 pz. viti di fissaggio TX20 - 4,8 x 120 mm, zincatura blu; 1 x istruzioni per il montaggio; 1 pz. DUO-Bit TX 20	10
30096	ATLAS HF 170	280 pz. viti a tutto filetto TX20 - 5,0 x 80 mm, zincatura blu; 10 pz. viti di fissaggio TX20 - 4,8 x 120 mm, zincatura blu; 1 x istruzioni per il montaggio; 1 pz. DUO-Bit TX 20	10
30116	ATLAS HF 200	144 pz. viti a tutto filetto TX25 - 6,0 x 100 mm, zincatura blu; 6 pz. viti di fissaggio TX25 - 6,3 x 180 mm, zincatura blu; 1 x istruzioni per il montaggio; 1 pz. DUO-Bit TX 25	6



NOTA

Le istruzioni per il montaggio dettagliate sono disponibili sul nostro sito web: www.eurotec.team/atlas-holzverbinder



Se non si ha familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare il suo uso previsto, si prega di contattare in ogni caso il nostro Reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).