

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SUPPORTO PER LISTELLO DI COLMO E DISPLUVIO 50

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il supporto per listello di colmo e displuvio 50 è un **elemento di fissaggio per l'installazione di listelli di colmo** o displuvio in tetti inclinati ventilati. Il supporto per listello di colmo e displuvio 50 è **realizzato in poliammide rinforzata** con fibra di vetro e si distingue per l'elevata resistenza.

VANTAGGI

- Montaggio rapido, semplice e senza complicazioni
- Adattamento personalizzato dell'altezza grazie alla calibrazione continua
- Utilizzo flessibile grazie alla lunghezza variabile delle viti
- Elevata resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

CARATTERISTICHE

- Con precompressione
- Per listelli 30/50 collocati piatti o listelli 40/60 collocati di taglio
- Fissaggio con viti a testa svasata Ø 6 mm in falsi puntoni (profondità di inserimento min. 50 mm)
- Fissaggio al supporto con viti con testa a piattello Ø 4 x 30 mm o viti pan-head
- Dispositivi di bloccaggio nell'ingresso vite per calibrazione

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO



Montaggio del supporto per listello di colmo e displuvio 50 su falsi puntoni



MATERIALE

- Poliammide resistente, rinforzata con fibra di vetro



SCHEMA TECNICA PRODOTTO

SUPPORTO PER LISTELLO DI COLMO E DISPLUVIO 50

RACCORDO A VITE OTTIMALE



Paneltwistec Vite per ardesia, acciaio inox
temprato 4,0 x 30 mm
(Art. no. 945868)
o
Panhead TX 4,0 x 30 mm
(Art. no. 900035)

Paneltwistec AG Testa svasata
6,0 x 120 mm
(Art. no. 945636)
Profondità minima d'incastro
50 mm nella trave.



Paneltwistec Vite per
ardesia, acciaio inox
temprato



Panhead TX



Paneltwistec AG Testa svasata

TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no.	Descrizione prodotto	Dimensioni ¹⁾ [mm]	Pz./conf.
954223	Supporto per listello di colmo e displuvio 50	30 x 50	100

¹⁾Lunghezza x larghezza

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).