

SCHEMA TECNICA PRODOTTO DISTANZIATORE KORK-PAD

DESCRIZIONE PRODOTTO

I distanziatori Kork-Pad sono **posizionati tra la sottostruttura del terrazzo e le fondamenta/il fondo** creando una distanza tale da servire a proteggere il legno di costruzione. I distanziatori Kork-Pad sono disponibili nelle dimensioni seguenti: 3 mm, 6 mm e 10 mm spessore/altezza.

Oltre ai vantaggi sottostanti, utili effetti secondari sono l'utilizzo del distanziatore **che consente un livellamento dell'altezza della sottostruttura e la suddivisione uniforme dei pesi.**



CARATTERISTICHE/VANTAGGI

- Idrorepellente (idrofobo) e resistente all'umidità
- Chimicamente neutro > privo di IPA (gli IPA sono plastificanti tossici e cancerogeni, presenti soprattutto nelle mescole di gomme)
- Non marcisce ed è resistente alla maggior parte degli acidi e delle basi
- Riduce i rumori di calpestio, è antiscivolo e ha un effetto isolante contro il calore, i rumori e le vibrazioni
- Resistente alla putrefazione, ai batteri e ai germi
- Particolarmente stabile alla pressione, è resistente ai carichi ed è pressoché esente da dilatazioni
- Difficilmente infiammabile (classe di fuoco B2)

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO



Il distanziatore Kork-Pad si monta nella sottostruttura di un terrazzo.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO DISTANZIATORE KORK-PAD

MATERIALE

- Cork

TABELLA DEL PRODOTTO

Art.-No.	Denominazione	Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Larghezza [mm]	Pz./conf.
100348	Distanziatore Kork-Pad	3	60	60	25
100349	Distanziatore Kork-Pad	6	60	60	25
100350	Distanziatore Kork-Pad	10	60	60	25
945397	Distanziatore Kork-Pad	3	70	70	25
945398	Distanziatore Kork-Pad	6	70	70	25
945399	Distanziatore Kork-Pad	10	70	70	25

Se non si ha familiarità con l'uso di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro dipartimento di ingegneria delle applicazioni (technik@eurotec.team).