

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

CONNESSIONE A INCASTRO MAGNUS

DESCRIZIONE PRODOTTO

La connessione a incastro Magnus viene impiegata per **creare raccordi a gomito nell'edilizia** in legno. Questo collegamento è particolarmente interessante perché può essere completamente prefabbricato, con conseguenti **tempi di montaggio minimi** in cantiere. La connessione è composta da due diversi componenti, viti per legno e viti di fissaggio. Le due parti singole del Magnus vengono fissate ai relativi componenti tramite le viti per legno e poi inserite una nell'altra senza sforzi e senza attrito. I due componenti vengono bloccati uno contro l'altro tramite viti di fissaggio. Così si **evita in modo efficace l'allentamento involontario del collegamento**. I connettori per legno creati con Magnus possono **essere sottoposti a carichi statici in cinque direzioni, con valori elevati verificati**. Il montaggio può essere effettuato in posizione sia **visibile** (per raccordi con profilo trapezoidale), **sia non visibile** (fresatura).



VANTAGGI

- Montaggio semplice
- Elevata percentuale di parti prefabbricate
- Elevato carico ammissibile
- Raccordi visibili e non visibili
- Disponibili fresatrice, nonché dima di fresatura e montaggio
- Software di dimensionamento ECS per dimensionamenti preliminari gratuiti



NOTA

Omologato esclusivamente per costruzioni in legno protette dalle intemperie nelle classi di utilizzo 1 e 2.

IMMAGINE RELATIVA ALL'UTILIZZO



Connessione a incastro Magnus per il montaggio di una trave su una parete.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO CONNESSIONE A INCASTRO MAGNUS

CERTIFICAZIONE

- A norma della certificazione tecnica europea ETA-15/0761



TABELLA DEL PRODOTTO

Art. no.	Denominazione	Dimensioni ^{a)} [mm]	pz./conf.
944874	Magnus XS	30 x 30 x 9	20*
944875	Magnus S	50 x 60 x 13	10
944876	Magnus S	50 x 80 x 13	10
944877	Magnus S	50 x 100 x 13	10
944878	Magnus M	70 x 120 x 17	10
944879	Magnus M	70 x 140 x 17	10
944880	Magnus M	70 x 160 x 17	10
944881	Magnus M	70 x 180 x 17	10
944882	Magnus L	110 x 220 x 19	10
944883	Magnus L	110 x 260 x 19	10
944884	Magnus L	110 x 300 x 19	10
944887	Magnus L	110 x 340 x 19	10
944888	Magnus L	110 x 380 x 19	10
944889	Magnus L	110 x 580 x 19	10

a) Larghezza x altezza x profondità

*La dotazione comprende 120 pz. viti a tutto filetto 4,0 x 30 mm, zincatura blu (TX15) e 20 pz. viti di fissaggio 4,2 x 26 mm, zincatura blu (TX15), 1 x istruzioni per il montaggio.



NOTA

Le istruzioni per il montaggio dettagliate sono disponibili sul nostro sito web: www.eurotec.team/magnus



SCHEDA TECNICA PRODOTTO CONNESSIONE A INCASTRO MAGNUS

ACCESSORI PER IL MONTAGGIO

Dima di fresatura e montaggio



Fresatrice



Art. no.	Prodotto adatto per	pz./conf.
944867	Magnus XS	1
944894	Magnus S	1
944895	Magnus M	1
944870	Magnus L 220/260/300	1
944903	Magnus L 340/380/420	1
944904	Magnus L 460/500/540/580	1

Art. no.	Prodotto adatto per	Diámetro stelo [mm]	pz./conf.
944936	Magnus XS	6,35	1
29686	Magnus S	8	1
29696	Magnus M e L	8	1

Se non si ha familiarità con l'utilizzo di questo prodotto, in particolare il suo uso previsto, si prega di contattare in ogni caso il nostro Reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).