

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ATTACCO PARETE E CAMINO

DESCRIZIONE PRODOTTO

L'attacco parete e camino autoadesivo garantisce un **collegamento semplice e sicuro al tetto**. Il nastro senza piombo è realizzato con una lamiera di alluminio strutturata e colorato con colore in polvere di poliestere. Il prodotto può essere utilizzato oltre che come guarnizione tra parete o camino e superficie del tetto, anche per l'**isolamento di comignoli, pareti esterne e lucernari**. Il prodotto universale con colore in polvere di poliestere è disponibile in due varianti: rosso mattone e nero.



VANTAGGI

- Aderisce perfettamente a ogni superficie
- Resistente a intemperie a lungo termine come radiazione UV, gelo, pioggia, neve, umidità e processi di invecchiamento
- Montaggio semplice mediante polverizzazione/allungamento (elevato potere adesivo)
- Isolamento immediato della superficie
- Resistenza all'invecchiamento molto buona
- Differenti larghezze di nastro permettono la scelta del corretto nastro da applicare.
- Ordinabile anche con bordi arrotondati, per evitare ferite da taglio alle mani
- Impiego universale

CARATTERISTICHE

- Materiale di alluminio: Spessore alluminio 0,10 mm
- Adesivo in butile: ca. 0,9 – 1,0 mm, elevato potere adesivo
- Densità butile: ca. 135 g/ml / elevato potere adesivo
- Resistenza alla temperatura: -30 fino a + 90 °C
- Temperatura di lavorazione: +5 fino a + 40 °C
- Protezione UV: Non viene compromessa dall'impatto ambientale

APPLICAZIONE

- Isolamento degli attacchi del tetto con il camino, tetto o la parete
- Isolamento di finestre a bovindo e lucernari

MATERIALE

- Alluminio

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

ATTACCO PARETE E CAMINO

DIMENSIONE DEL ROTOLO

- Larghezza del rotolo: 300 mm
- Lunghezza del rotolo: 5000 mm

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco e asciutto.



RACCOMANDAZIONI DI SALUTE E SICUREZZA

Osservare le consuete norme relative all'igiene sul posto di lavoro durante l'utilizzo dei nastri di tenuta per camino.

TABELLA DEL PRODOTTO

Attacco parete e camino

Art. no.	Dimensioni ^{a)} [mm]	Colore [mm]	Pz./conf.
954219	30000 x 5000	Nero (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rosso (RAL 8004)	1

a) Larghezza x lunghezza



AVVERTENZA PER L'APPLICAZIONE

Il nastro di attacco alla parete autoadesivo, grazie alla sua lamiera in alluminio strutturata e alla particolare forma piramidale, può essere lavorato in maniera ottimale. Il lato autoadesivo del prodotto è rivestito completamente con adesivo butilico, il che rende il montaggio ancora più semplice e garantisce un passaggio perfetto alla copertura del tetto.

L'attacco per parete e camino in alluminio senza piombo può essere installato semplicemente con pochi passaggi. Lo si può tagliare, modellare e comprimere manualmente alle dimensioni desiderate con un paio di forbici robuste o un cutter.

Grazie alla resistenza alle intemperie, alla stabilità del colore e alla resistenza ai raggi UV dell'attacco per parete e camino viene garantita la lunga durata dell'intera struttura del tetto.

Se non si ha familiarità con l'applicazione di questo prodotto, in particolare l'uso previsto, si prega di contattare il nostro reparto assistenza tecnica (technik@eurotec.team).