

## Arkusz parametrów produktu – taśma MaTre

### Opis produktu

Taśma MaTre służy do oddzielania materiałów i tym samym tłumi odgłosy skrzypienia między profilami aluminiowymi a deską podłogową.

Pasuje do  
EVO, EVO  
Light oraz  
HKP



### Materiał

- kauczuk butylowy czarny, pokryty z jednej strony klejem do kauczuku butylowego o wysokiej sile klejenia wynoszącej 100 N/25 mm

### Właściwości

- łatwe mocowanie dzięki folii samoprzylepnej,
- optymalne dopasowanie dzięki cienkiemu materiałowi,
- trwałość i odporność na rozdarcia,
- możliwość przewiercenia śrubą,
- możliwość indywidualnego dostosowania długości.

### Tabela artykułów

Taśma MaTre		
Nr art.	Wymiary*	Opak.
945319	0,5 x 20000 x 10 mm	5

\*Wysokość x długość x szerokość

## Arkusz parametrów produktu – taśma MaTre

### Wskazówki użycia

- Przetwarzanie w temperaturze od +5 °C do 40 °C,
- Klejone powierzchnie muszą być wolne od tłuszczów, olejów, środków powierzchniowo czynnych, brudu i kurzu,
- Nieodporny na oleje i rozpuszczalniki organiczne (np. benzyna),
- Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed promieniowaniem UV w temperaturze od +5 °C do +25 °C,
- W zależności od zastosowań mogą wystąpić przebarwienia.

### Ilustracja



Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).