

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Łącznik do drewna Atlas jest stosowany w niemal wszystkich typach konstrukcji drewnianych, **niezależnie od kierunku włókien drewna i pozwala użytkownikowi uniknąć stosowania wielu innych środków łączeniowych**. Jedyne w swoim rodzaju jest tutaj to, że do łącznika do drewna Atlas od góry wkręcany jest wkręt ustalający, a **elementy mogą być tym samym naprężane względem siebie**. Oprócz tego Atlas składa się z dwóch części o takiej samej konstrukcji, które mogą być wsuwane jedna w drugą w sposób niewymuszony i bez tarcia, i w ten sposób zapewniają istotną korzyść przy montażu.

Stosowany wkręt ustalający wiąże obie części łącznika do drewna Atlas w połączenie węzłowe i stanowi równocześnie **zabezpieczenie przed niezamierzonym rozłączeniem**. Utworzone w ten sposób **połączenie może być obciążane statycznie w czterech kierunkach wysokimi, sprawdzonymi wartościami**. Montaż może być wykonywany zarówno w sposób widoczny (dla przyłączy rowkowych), jak i niewidoczny (wcięcie).

ZALETY

- Prosty montaż
- Wysoki stopień prefabrykacji
- Wysoka obciążalność
- Przyłącza widoczne i niewidoczne
- Dostępne frezy, szablony frezarski i montażowy

ILUSTRACJA



Przykład zastosowania Atlas

ATLAS



WSKAZÓWKA

Dopuszczone wyłącznie do zabezpieczonych przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych konstrukcji drewnianych klasy użytkowej 1 i 2.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

ATLAS

CERTYFIKAT

- Właściwości zgodne z Europejską Aprobatają Techniczną ETA-12/0068



TABELA ARTYKUŁÓW

Nr art.	Nazwa produktu	W zakresie dostawy zawarto	Opak.
30036	ATLAS HF 70	120 wkrętów z pełnym gwintem TX15 – 4,0 × 60 mm, pasywacja niebieska; 10 wkrętów ustalających TX15 – 4,2 × 50 mm, pasywacja niebieska; 1 × instrukcja montażu; 1 szt. DUO-Bit TX 15	10
30056	ATLAS HF 100	160 wkrętów z pełnym gwintem TX20 – 5,0 × 80 mm, pasywacja niebieska; 10 wkrętów ustalających TX20 – 4,8 × 80 mm, pasywacja niebieska; 1 × instrukcja montażu; 1 szt. DUO-Bit TX 20	10
30076	ATLAS HF 135	220 wkrętów z pełnym gwintem TX20 – 5,0 × 80 mm, pasywacja niebieska; 10 wkrętów ustalających TX20 – 4,8 × 120 mm, pasywacja niebieska; 1 × instrukcja montażu; 1 szt. DUO-Bit TX 20	10
30096	ATLAS HF 170	280 wkrętów z pełnym gwintem TX20 – 5,0 × 80 mm, pasywacja niebieska; 10 wkrętów ustalających TX20 – 4,8 × 120 mm, pasywacja niebieska; 1 × instrukcja montażu; 1 szt. DUO-Bit TX 20	10
30116	ATLAS HF 200	144 wkręty z pełnym gwintem TX25 – 6,0 × 100 mm, pasywacja niebieska; 6 wkrętów ustalających TX25 – 6,3 × 180 mm, pasywacja niebieska; 1 × instrukcja montażu; 1 szt. DUO-Bit TX 25	6



WSKAZÓWKA

Dokładna instrukcja montażu znajduje się na naszej stronie internetowej: www.eurotec.team/atlas-holzverbinder



Jeśli nie jesteś zaznajomiony ze stosowaniem tego produktu, w szczególności z jego użyciem zgodnie z przeznaczeniem, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).