

## Arkusz parametrów produktu – Lewar ssący

### Opis produktu

Lewar ssący Eurotec jest elastyczny w użyciu i nadaje się do podnoszenia obiektów o gładkiej i równej powierzchni. Bez problemu można transportować nieporęczne przedmioty, np. płytki i szyby.

Przysawka dopasowuje się optymalnie do każdej gładkiej i równej powierzchni. Po przełożeniu dźwigni lewar generuje podciśnienie. Gwarantuje to bezpieczne zablokowanie przedmiotu w aktualnej pozycji i umożliwia transport ciężarów maks. do 30 kg.



### Material

- Aluminium
- Gumowa przysawka

### Zalety

- Do łatwego transportu nieporęcznych przedmiotów
- Obsługa jednoręczna
- Elastyczność w użyciu: łatwość w montażu i ponownym demontażu

### Instrukcja użycia

Lewar ssący Eurotec jest narzędziem ręcznym i nie powinien być używany w połączeniu z innymi urządzeniami podnoszącymi. Przed każdym użyciem należy skontrolować, czy gumowa nakładka jest czysta i nieuszkodzona. Podnoszony obiekt nie może być wykonany z materiału porowatego i zabrudzony jakiegokolwiek rodzaju cieczami. Udźwig lewara ssącego jest uzależniony od charakterystyki podłoża.

Lewar ssący Eurotec nadaje się do podnoszenia blach, płytek, tafli szkła i płyt z tworzyw sztucznych.

**Uwaga**

▶ Przed podniesieniem ciężaru należy wykonać próbę!

## Arkusz parametrów produktu – Lewar ssący

### Tabela artykułów

Lewar ssący			
Nr art.	Średnica [mm]	Udźwig [kg]	Opak.
100029	117	30	1

### Ilustracje z zastosowań



Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).