

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OBRÓBKA PRZYŚCIENNA I KOMINOWA

OPIS PRODUKTU

Samoprzylepna obróbka przyścienna i kominowa zapewnia **łatwe i bezpieczne wykończenie dachu**. Taśma bezołowiowa jest wykonana ze strukturalnej blachy aluminiowej i barwiona farbą poliestrową. Produkt może być stosowany nie tylko do uszczelniania pomiędzy ścianą lub kominem a powierzchnią dachu, ale również do **uszczelniania wokół kominów, ścian zewnętrznych i okien dachowych**. Uniwersalny produkt barwiony farbą poliestrową jest dostępny w dwóch kolorach: ceglastoczerwonym i czarnym.



ZALETY

- Perfekcyjna przyczepność do każdej powierzchni
- Odporność na długotrwałe działanie warunków pogodowych, takich jak promieniowanie UV, mróz, deszcz, śnieg, wilgoć oraz procesy starzenia
- Łatwy montaż dzięki plisowaniu/rozciągliwości (duża siła sklejanania)
- Natychmiastowe uszczelnienie powierzchni
- Bardzo dobra odporność na starzenie
- Różne szerokości taśmy umożliwiają wybór odpowiedniej taśmy do konkretnego zadania.
- Dostępna również z zaokrąglonymi krawędziami, aby uniknąć zranienia rąk
- Uniwersalne zastosowanie

SPECYFIKACJA

- Materiał aluminiowy: Grubość aluminium 0,10 mm
- Klej butylowy: ok. 0,9 – 1,0 mm, wysoka siła sklejanania
- Gęstość butylu: ok. 135 g/ml / wysoka siła sklejanania
- Odporność temperaturowa: od -30°C do +90°C
- Temperatura stosowania: od +5°C do +40°C
- Ochrona przed UV: Nie pogarsza się pod wpływem czynników środowiskowych

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie styków pomiędzy dachem a kominem lub ścianą
- Uszczelnianie okien wykuszowych i dachowych

MATERIAŁ

- Aluminium

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OBRÓBKA PRZYŚCIENNA I KOMINOWA

ROZMIARY ROLKI

- Szerokość rolki: 300 mm
- Długość rolki: 5000 mm

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

TABELA ARTYKUŁÓW

Obróbka przyścienna i kominowa

Nr art.	Wymiary ^{a)} [mm]	Kolor [mm]	Opak.
954219	30 000 × 5000	czarny (RAL 9005)	1
954220	30 000 × 5000	czerwony (RAL 8004)	1

a) Szerokość × długość

INSTRUKCJA UŻYCIA

Samoprzylepną taśmę do obróbki przyściennej można optymalnie formować dzięki strukturalnej blasze aluminiowej i specjalnemu kształtowi piramidy. Samoprzylepna strona produktu jest całkowicie pokryta klejem butylowym, co ułatwia montaż i zapewnia idealne przejście na pokrycie dachowe.

Bezołowiową aluminiową obróbkę przyścienną i kominową można łatwo zamontować w kilku prostych krokach. Można ją łatwo przyciąć na wymiar za pomocą solidnych nożyczek lub noża do tapet i wykładzin, uformować i ręcznie docisnąć.

Odporność na warunki atmosferyczne, trwały kolor i odporność na promieniowanie UV obróbki przyściennej i kominowej gwarantują trwałość całej konstrukcji dachu.

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (technik@eurotec.team).