

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

BIGHTY WKRĘT SAMOWIERCĄCYM

OPIS PRODUKTU

Nasz wkręt wierzący BiGHTY jest wkrętem wierzącym różnorodnego przeznaczenia z sześciokątną główką. Skutecznie opracowana specjalna powłoka zapewnia wysoką odporność na korozję.

ZALETY / WŁAŚCIWOŚCI

- Oszczędza czas, alternatywa dla konwencjonalnych wkrętów samogwintujących
- Wkręt można mocować za pomocą dostępnego w handlu klucza oraz nakładek
- Specjalnie ukształtowana końcówka wkręta zapobiega ślizganu się po powierzchni komponentu
- Wierci własny centralny otwór i gwintuje w komponencie
- Umożliwia szybkie wiercenie
- Nie jest już konieczne centrowanie otworu w miejscu wiercenia
- Wysoka odporność na korozję



MATERIAŁ



- Stal szlachetna hartowana, specjalnie powlekane
- Uszczelka A2 i EPDM

ZASTOSOWANIA

- Mocowanie stal-stal
- Mocowanie drewno-stal
- Mocowanie stal-drewno

ZDJĘCIA Z ZASTOSOWANIA



Wkręty samowierzące BiGHTY do łatwego przykręcania blach trapezowych.

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

BIGHTY WKRĘT
SAMOWIERCĄCYM

TABELA ARTYKUŁU

Numer artykułu	L [mm]	Ø D [mm]	BS [mm]	SW	Ø Uszczelki [mm]	H [mm] ^{a)}	VPE
Możliwość wiercenia 3 mm							
945660	19	4,8	6	SW8	14	4	500
945661	25	4,8	6	SW8	14	10	500
945662	32	4,8	6	SW8	14	17	500
945663	38	4,8	6	SW8	14	23	200
945664	50	4,8	6	SW8	14	35	200
Możliwość wiercenia 5 mm							
945665	19	5,5	7,5	SW8	16	2	500
945666	25	5,5	7,5	SW8	16	8	500
945667	32	5,5	7,5	SW8	16	15	500
945668	38	5,5	7,5	SW8	16	21	500
945669	50	5,5	7,5	SW8	16	33	200
945670	60	5,5	7,5	SW8	16	43	200
945672	25	6,3	7,5	SW10	16	8	500
945673	32	6,3	7,5	SW10	16	15	200
945674	38	6,3	7,5	SW10	16	21	200
945675	50	6,3	7,5	SW10	16	33	200
945676	60	6,3	7,5	SW10	16	43	200
Możliwość wiercenia 12 mm							
945671	38	5,5	15	SW8	16	14	500

a) H= Grubość wbicia + Grubość warstwy t; tmax = możliwość wiercenia

RYSUNKI



Jeśli nie jesteś zaznajomiony z zastosowaniem danego produktu, a zwłaszcza z postępowaniem zgodnie z podanymi przepisami, koniecznie skontaktuj się z naszym działem technicznym (technik@eurotec.team).