

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

OPIS PRODUKTU

Nowoczesne elektronarzędzia do wkręcania – zasilane z sieci lub akumulatora – mają coraz większą moc. Tendencja ta wiąże się ze wzrostem ryzyka: wkręty często ulegają przeciążeniu podczas wkręcania. Skutkiem są typowe szkody, takie jak oderwanie łbów wkrętów, zerwanie gwintów lub odkształcenia elementów konstrukcyjnych – w szczególności w skomplikowanych połączeniach metal-drewno.

Sprzęgło do wkręcania stanowi tutaj efektywne rozwiązanie. Niezawodnie ogranicza obrotowy do wyznaczonej wartości. Z chwilą jej osiągnięcia wewnętrzny mechanizm odłączający przerywa przenoszenie siły – chroniąc wkręty i materiały przed zniszczeniem oraz pozwalając uzyskać trwale niezawodne połączenia wkrętowe.

W ten sposób narzędzie idealnie sprawdza się u profesjonalnych użytkowników przykładających wagę do dokładnego, kontrolowanego montażu – bez kompromisów w związku z prędkością.



ZALETY

- Zmniejsza ryzyko uszkodzenia wkrętów: Zapobiega nadmiernemu dokręcaniu i zrywaniu wkrętów – szczególnie ważne w przypadku połączeń metal-drewno oraz wkrętów z łbem talerzykowym.
- Stała jakość: Bezpieczny i powtarzalny moment obrotowy przy dociąganiu każdego połączenia wkrętowego.
- Bezobsługowe: Trwale nasmarowane sprzęgło nie wymaga regularnej konserwacji.

ZASTOSOWANIE

- Połączenia wkrętowe z wysokim ryzykiem związanym z momentem obrotowym przy dociąganiu
- Połączenia metal-drewno w konstrukcjach elewacyjnych lub podkonstrukcjach
- Izolacje zewnętrzne dachów, drewniane konstrukcje ramowe, wykończenie wnętrz
- Wykonywanie powtarzanych połączeń wkrętowych w montażu seryjnym

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

INFORMACJE TECHNICZNE

Ogranicznik momentu obrotowego	
Cecha	Specyfikacja
Dostępne wersje	18 Nm
	32 Nm
Typ gniazda łba	Sześciokąt 11 mm
Długość całkowita	120,5 mm
Uchwyt bitu	TX40 • oder TX50 •
Smarowanie	Bezobsługowe dzięki smarowaniu trwałemu
Nr art.	100885 (18 Nm)
	100886 (32 Nm)

WSKAZÓWKA

Sprzęgła do wkręcania dostarczane są z fabrycznie ustawionym momentem obrotowym wynoszącym 18 Nm lub 32 Nm i w razie potrzeby można je dostosować do momentu obrotowego wymaganego w konkretnym projekcie.

W celu utrzymania maksymalnej trwałości i niezawodności działania zaleca się stosowanie odpowiednich adapterów bitów oraz użytkowanie w podanym zakresie momentu obrotowego.

ILUSTRACJE Z ZASTOSOWAŃ



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU OGRANICZNIK MOMENTU OBROTOWEGO

PRODUKTY ŁĄCZONE

Ogranicznik momentu obrotowego	
Nr art.	Opis produktów
100883	Narzędzie do wkręcania mały ESW8
100884	Narzędzie do wkręcania duży ESW13

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).