

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU KOLOROWE ZAŚLEPKI DO ŚRUB Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

OPIS PRODUKTU

Za pomocą kolorowych zaślepek Eurotec do śrub z łbem sześciokątnym można optymalnie dopasować śruby pod względem kolorystycznym do kolorów stosowanej blachy. Nasz asortyment obejmuje typowe kolory dostępne na rynku.

ZALETY

- Dzięki takiemu samemu kolorowi śruby są praktycznie niewidoczne
- Dodatkowa ochrona tła śruby dzięki osłonce

MATERIAŁ

- Polypropylen (PP)
- Odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, owady i gnicie

* Na życzenie i od minimalnej ilości zamówienia, kolorowe nakładki mogą być barwione na wszystkie kolory z palety RAL.



Szaro biały




Sienna-czerwony



Ciemnobrązowy

INFORMACJE TECHNICZNE



Widok z boku

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU KOLOROWE ZAŚLEPKI DO ŚRUB Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM

TABELA ARTYKUŁÓW

Kolorowe zaślepki do śrub z łbem sześciokątnym				
Nr art.	Kolor	Rozmiar klucza [mm]	Średnica [mm]	Opak.
800560	Kolorowe zaślepki szaro biały (RAL9002)	10	23	500
800561	Kolorowe zaślepki sienna-czerwony (RAL 3009)	10	23	500
800562	Kolorowe zaślepki ciemnobrązowy (RAL8017)	10	23	500

PRODUKTY ŁĄCZONE

Wkręt samowierzący 7504-k		
Nr art.	Nazwa	Opak.
800550	BSK 6,3 x 60	100
800551	BSK 6,3 x 70	100
800552	BSK 6,3 x 80	100
800553	BSK 6,3 x 100	100
800554	BSK 6,3 x 120	100
800555	BSK 6,3 x 140	100
800556	BSK 6,3 x 160	100
800557	BSK 6,3 x 180	100
800558	BSK 6,3 x 200	100



Charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie		
Nr art.	Kolor	Opak.
800570	Szaro biały (RAL9005)	50
800571	Szaro biały (RAL9005)	50
800572	Szaro biały (RAL9005)	50
800573	Szaro biały (RAL9005)	50
800574	Szaro biały (RAL9005)	50
800575	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800576	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800577	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800578	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800579	Sienna-czerwony (RAL3009)	50
800580	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800581	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800582	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800583	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50
800584	Ciemnobrązowy (RAL8017)	50



Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).