

Mammutec - Produktdatenblatt

Produktbeschreibung

Die **Mammutec** ist speziell für die Befestigung von stärkeren Holzbelägen mit einer Dicke bis max. 60 mm geeignet.

Durch die hohe Korrosionsbeständigkeit kann man die **Mammutec** Schraube vor allem für den Bau von Bootsstegen und Seebrücken verwenden.



Material

- A4 Edelstahl

Vorteile

- Korrosionsbeständigkeit
- Befestigung von Holzbelägen bis 60 mm Dicke



Artikeltabelle

Mammutec A4 Ø 8 mm						
Art.Nr.	Abmessung Ød x L [mm]	Gewindelänge lg [mm]	Kopfdurchmesser Ødh [mm]	Dielenstärke [mm]	Antrieb	VPE [Stück]
905575	8 x 100	60	17	40	TX40	50
905576	8 x 120	60	17	60	TX40	50

Produkthinweis:

Vorbohren und Senken von 6 mm ist unbedingt erforderlich! Hierdurch erreichen Sie Freiraum für den Schaft. Durch die Materialstärke besteht bei Hölzern mit geringem Stehvermögen auf Grund von Schwind- und Quellverhaltens immer die Gefahr des Schraubenabscherens. Dies ist bei der Montage unbedingt zu beachten.