

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRETY DO SZYBKIEGO MONTAŻU

## OPIS PRODUKTU

Wkręty do suchej zabudowy firmy Eurotec są pokryte czarną powłoką fosforanową i stosowane są w suchej zabudowie do mechanicznego mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Dzięki fosforowaniu wkręty te charakteryzują się wysoką odpornością na korozję.

Wkręty dostępne w asortymencie różnią się rodzajem gwintu i są zgodne z normą DIN 18182 dotyczącą materiałów budowlanych.

## ZALETY

- Lekkie i szybkie wkręcanie
- Ochrona antykorozyjna drogą fosforowania na wypadek krótkotrwałego narażenia na wilgoć
- Do zastosowania i wykorzystania w suchej zabudowie oraz montażu elementów akustycznych

## ZAKRES ZASTOSOWANIA

- Wkręty są wykorzystywane do szybkiego mocowania płyt gipsowych.

## NORMA

- Gwint oraz rodzaj gwintu do materiałów budowlanych według normy DIN 18182



Wkręty do szybkiego montażu z drobnym gwintem



Wkręty do szybkiego montażu z grubym gwintem



Wkręty do szybkiego montażu z końcówką wierzącą



Wkręty do szybkiego montażu z gwintem Hi-Lo



Magazynowany

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRETY DO SZYBKIEGO MONTAŻU

## TABELA ARTYKUŁÓW

Wkręty do szybkiego montażu z drobnym gwintem			
Nr art.	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
903900	3,5 x 25	PH2	1000
903901	3,5 x 35	PH2	1000
903902	3,5 x 45	PH2	500
903903	3,5 x 55	PH2	500
903904	3,9 x 25	PH2	1000
903905	3,9 x 30	PH2	1000
903906	3,9 x 35	PH2	1000
903907	3,9 x 40	PH2	1000
903908	3,9 x 45	PH2	500
903909	3,9 x 55	PH2	500

Wkręty do szybkiego montażu z grubym gwintem			
Nr art.	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
903910	3,9 x 25	PH2	1000
903911	3,9 x 30	PH2	1000
903912	3,9 x 35	PH2	1000
903913	3,9 x 40	PH2	1000
903914	3,9 x 45	PH2	500
903915	3,9 x 55	PH2	500

Wkręty do szybkiego montażu z końcówką wierzącą			
Nr art.	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
903916	3,5 x 25	PH2	1000
903917	3,5 x 35	PH2	1000
903918	3,5 x 45	PH2	500

Wkręty do szybkiego montażu z gwintem Hi-Lo			
Nr art.	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
903919	3,9 x 19	PH2	1000
903920	3,9 x 30	PH2	1000
903921	3,9 x 45	PH2	500
903922	3,9 x 55	PH2	500

# ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU WKRETY DO SZYBKIEGO MONTAŻU

## TABELA ARTYKUŁÓW

Wkręty do szybkiego montażu magazynowany					
Nr art.	Oznaczenie	Nagłówek	Wymiary [mm]	Typ gniazda łba	Opak.
903923	z drobnym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 25	PH2	1000
903924	z drobnym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 35	PH2	1000
903925	z drobnym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 25	PH2	1000
903926	z drobnym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 35	PH2	1000
903927	z grubym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 25	PH2	1000
903928	z grubym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 35	PH2	1000
903929	z grubym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 25	PH2	1000
903930	z grubym gwintem	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 35	PH2	1000
903931	z końcówką wierzącą	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 25	PH2	1000
903932	z końcówką wierzącą	Łbem płaskim stożkowym	3,5 x 35	PH2	1000
903933	z gwintem Hi-Lo	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 19	PH2	1000
903934	z gwintem Hi-Lo	Łbem płaskim stożkowym	3,9 x 30	PH2	1000

Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).