

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Kaloty do blach trapezowych marki Eurotec pełnią funkcję podkładek i elementów uszczelniających do niezawodnego mocowania blach trapezowych. Dzięki zintegrowanej uszczelce PE dach zachowuje wodoszczelność również w punktach mocowania. Specjalnie ukształtowana kalota precyzyjnie dopasowuje się do profilu blachy trapezowej i równomiernie rozkłada nacisk, dzięki czemu niezawodnie zapobiega wgnieceniom w blasze.

Za sprawą różnych kolorów lakieru kaloty optymalnie dopasowują się do blachy trapezowej i są przez to niemal niewidoczne.



Szaro biały



Sienna-czerwony



Ciemnobrązowy

ZALETY/SPECYFIKACJA

- Wodoszczelność dzięki uszczelce PE
- Optymalny rozkład nacisku na blachę trapezową
- Różne warianty rozmiarowe do wszystkich typowych wymiarów blach trapezowych dostępnych na rynku
- Różne kolory do wszystkich typowych kolorów blach trapezowych dostępnych na rynku


MATERIAŁ

- Stal węglowa fabrycznie lakierowana, klasa użytkowania 1–3, klasa korozyjności C3
- Uszczelka z polietylenu (PE)


* Na życzenie i od minimalnej ilości zamówienia, trapezowe może być barwiony we wszystkich kolorach RAL.



INFORMACJE TECHNICZNE



Widok z boku



Widok z góry

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU


TABELA ARTYKUŁÓW

Trapezblech-Kalotte						
Nr art.	Kolor	Wysokość H* [mm]	Długość a* [mm]	Długość b* [mm]	Szerokość L* [mm]	Opak.
800570	Szaro biały (RAL9002)	16	15	28	50	50
800571	Szaro biały (RAL9002)	16	20	36	50	50
800572	Szaro biały (RAL9002)	16	25	34	50	50
800573	Szaro biały (RAL9002)	16	30	40	50	50
800574	Szaro biały (RAL9002)	16	40	50	50	50
800575	Sienna-czerwony (RAL3009)	16	15	28	50	50
800576	Sienna-czerwony (RAL3009)	16	20	36	50	50
800577	Sienna-czerwony (RAL3009)	16	25	34	50	50
800578	Sienna-czerwony (RAL3009)	16	30	40	50	50
800579	Sienna-czerwony (RAL3009)	16	40	50	50	50
800580	Ciemnobrązowy (RAL8017)	16	15	28	50	50
800581	Ciemnobrązowy (RAL8017)	16	20	36	50	50
800582	Ciemnobrązowy (RAL8017)	16	25	34	50	50
800583	Ciemnobrązowy (RAL8017)	16	30	40	50	50
800584	Ciemnobrązowy (RAL8017)	16	40	50	50	50

* patrz rysunek techniczny

PRODUKTY ŁĄCZONE

Kolorowe zaślepki do śrub z łbem sześciokątnym				
Nr art.	Kolor	Rozmiar klucza	Średnica [mm]	Opak.
800560	Kolorowe zaślepki szaro biały (RAL9002)	10	23	500
800561	Kolorowe zaślepki sienna-czerwony (RAL 3009)	10	23	500
800562	Kolorowe zaślepki ciemnobrązowy (RAL8017)	10	23	500



PASUJĄCE ŚRUBY

Wkręt samowierzący 7504-k		
Nr art.	Nazwa	Opak.
800550	BSK 6,3 x 60	100
800551	BSK 6,3 x 70	100
800552	BSK 6,3 x 80	100
800553	BSK 6,3 x 100	100
800554	BSK 6,3 x 120	100
800555	BSK 6,3 x 140	100
800556	BSK 6,3 x 160	100
800557	BSK 6,3 x 180	100
800558	BSK 6,3 x 200	100



ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

PASUJĄCE ŚRUBY

Połączenie drewniane:

Panelwistec AG łeb talerzykowy, stal szlachetna hartowana

Nr art.	Wymiar ^{a)} [mm]	Antrieb	Opak.
975772	6,0 x 60	TX30 •	100
975773	6,0 x 80	TX30 •	100
975774	6,0 x 100	TX30 •	100
975775	6,0 x 120	TX30 •	100
975776	6,0 x 140	TX30 •	100
975777	6,0 x 160	TX30 •	100

Panelwistec AG, głowica z łbem stożkowym TX40

945713-TX40	6,0 x 60	TX40 •	100
945717-TX40	6,0 x 80	TX40 •	100
945719-TX40	6,0 x 100	TX40 •	100
945721-TX40	6,0 x 120	TX40 •	100
945723-TX40	6,0 x 140	TX40 •	100
945725-TX40	6,0 x 160	TX40 •	100
945726-TX40	6,0 x 180	TX40 •	100
945727-TX40	6,0 x 200	TX40 •	100
945728-TX40	6,0 x 220	TX40 •	100
945729-TX40	6,0 x 240	TX40 •	100

Panelwistec AG z łbem talerzykowym

945713	6,0 x 60	TX30 •	100
945716	6,0 x 70	TX30 •	100
945717	6,0 x 80	TX30 •	100
945718	6,0 x 90	TX30 •	100
945719	6,0 x 100	TX30 •	100
945720	6,0 x 110	TX30 •	100
945721	6,0 x 120	TX30 •	100
945722	6,0 x 130	TX30 •	100
945723	6,0 x 140	TX30 •	100
945724	6,0 x 150	TX30 •	100
945725	6,0 x 160	TX30 •	100
945726	6,0 x 180	TX30 •	100
945727	6,0 x 200	TX30 •	100
945728	6,0 x 220	TX30 •	100
945729	6,0 x 240	TX30 •	100
945730	6,0 x 260	TX30 •	100
945731	6,0 x 280	TX30 •	100
945732	6,0 x 300	TX30 •	100



NKL 1 – 3



NKL 1–2



NKL 1–2

ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU ARKUSZ PARAMETRÓW PRODUKTU

PASUJĄCE ŚRUBY

Mocowanie paneli warstwowych, Bimetal				
Nr art.	Wymiar ^{a)} [mm]	Długość gwintu [mm]	Ø-Tarcza uszczelniająca [mm]	Opak.
945839	6,5 x 120	72	16	200
945915	6,5 x 140	72	16	200
945916	6,5 x 160	72	16	200
945917	6,5 x 180	72	16	200
945918	6,5 x 200	72	16	200



NKL 1 – 3



Jeżeli nie są Państwo zaznajomieni z zasadami stosowania tego produktu, zwłaszcza z jego użyciem w sposób zgodny z przeznaczeniem, prosimy koniecznie skontaktować się z naszym działem technologicznym (Technik@eurotec.team).