

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПЛОСКИЙ ПОДПЯТНИК

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Плоский подпятник представляет собой оптимальную основу для простой, выполняемой из сухих элементов (без использования растворов) террасы, в сочетании с крупноформатными, прочными плитами из бетонных материалов, натурального камня и т. д. Плоский подпятник выполняет роль опоры и формирует расстояние до опорной поверхности, а благодаря элементам на стыке, расположенным крестообразно, также обеспечивает дистанцию между плитами. Таким образом, плиты могут укладываться способом, характеризующимся наличием защиты от воздействия отрицательных температур. В случае укладывания нескольких плоских подпятников друг на друга высота опоры увеличивается с шагом 10 мм.



ПРИМЕЧАНИЕ

Мы не рекомендуем устанавливать более 3 подпятников друг на друга.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая УФ-стабильность
- Превосходная химическая стойкость
- Безопасное размещение без риска соскальзывания
- Поглощение ударного шума
- Отвод воды с поверхности может осуществляться беспрепятственно быстро через водосточные желоба
- Разрешается укладывать друг на друга до трех элементов

МАТЕРИАЛ

- ЭПДМ, черный

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Плоский подпятник может использоваться под каменной плитой отдельно ...



... или вместе со вторым.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ ПЛОСКИЙ ПОДПЯТНИК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Плиты основания [см]	шт./м ²
40 x 40	ок. 7,8
50 x 50	ок. 4,8
40 x 60	ок. 5,6
60 x 60	ок. 4,0

ТАБЛИЦА СТАТЕЙ

Артикул	Наименование изделия	Размер ^{a)} [мм]	Стык [мм]	Упаковочная единица
945432	Плоский подпятник	Ø 120 x 18/10 мм	4	45

^{a)} Наружный диаметр x общая высота / высота опоры тарельчатого подшипника

Если вы не знакомы с вариантами использования данного продукта, в частности с вариантом предполагаемого использования, пожалуйста свяжитесь с нашим отделом прикладных технологий (technik@eurotec.team).