

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CONEXIÓN PARA PAREDES Y CHIMENEAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La conexión autoadhesiva para paredes y chimeneas permite una unión **sencilla y segura al tejado**. La cinta sin plomo está fabricada con una lámina de aluminio estructurada y teñida con pintura poliéster. El producto se puede usar para sellar el espacio entre la pared o la chimenea y la superficie del techo, así como para **aislar chimeneas, paredes exteriores y tragaluces**. El producto universal teñido con pintura poliéster está disponible en dos colores: rojo ladrillo y negro.



VENTAJAS

- Adherencia perfecta a cualquier superficie
- Resistente a una intemperie de larga duración, radiación UV, heladas, lluvia, nieve, humedad y los procesos de envejecimiento
- Montaje sencillo gracias al plisado/estiramiento (gran poder adhesivo)
- Aislamiento inmediato de la superficie
- Gran resistencia al envejecimiento
- Los diferentes anchos de cinta permiten seleccionar la cinta adecuada para aplicación.
- También puede solicitarse con bordes redondeados para evitar cortes en las manos
- De aplicación universal

CARACTERÍSTICAS

- Material de aluminio: Espesor del aluminio 0,10 mm
- Adhesivo de butilo: aprox. 0,9 – 1,0 mm, gran poder adhesivo
- Densidad del butilo: aprox. 135 g/ml / gran poder adhesivo
- Resistencia a la temperatura: -30 a + 90 °C
- Temperatura de tratamiento: +5 a + 40 °C
- Protección UV: No se ve afectado por los factores medioambientales

APLICACIÓN

- Sellado de las conexiones del tejado con la chimenea, el tejado o la pared
- Aislamiento de voladizos y tragaluces

MATERIAL

- Aluminio

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO CONEXIÓN PARA PAREDES Y CHIMENEAS

TAMAÑO DEL ROLLO

- Anchura del rollo: 300 mm
- Longitud del rollo: 5000 mm

CONSERVACIÓN

Conservar en un lugar fresco y seco.



RECOMENDACIONES PARA LA SALUD Y DE SEGURIDAD

Respete las normas habituales de higiene industrial cuando utilice las cintas de sellado de chimeneas.

TABLA DE ARTÍCULOS

Conexión para paredes y chimeneas

N.º de art.	Dimensiones ^{a)} [mm]	Color [mm]	Cantidad
954219	30000 x 5000	Negro (RAL 9005)	1
954220	30000 x 5000	Rojo (RAL 8004)	1

a)Ancho x alto



INDICACIONES DE USO

La cinta autoadhesiva de conexión para paredes tiene una moldeabilidad óptima gracias a su lámina de aluminio estructurada y a la forma especial de pirámide. El lado autoadhesivo del producto está completamente recubierto con adhesivo de butilo, lo que facilita aún más el montaje y asegura una transición perfecta a la cubierta del tejado.

La conexión para paredes y chimeneas de aluminio sin plomo se puede instalar fácilmente en unos simples pasos. Se puede cortar a medida y dar forma con un par de tijeras resistentes o un cuchillo cúter y presionarse a mano de modo sencillo.

La resistencia a la intemperie y a los rayos UV, así como la estabilidad de color de la conexión para paredes y chimeneas garantizan la longevidad de toda la estructura del techo.

Si no está familiarizado con el uso de este producto, especialmente con su uso previsto, contacte con nuestro Departamento de técnicas de uso (technik@eurotec.team).