

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

KLIMAX TACO AISLANTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con la ayuda del taco aislante Klimax se pueden fijar de forma segura en la pared las placas aislantes WDVS en los grosores 40 – 210 mm. El taco aislante se puede anclar en **ladrillos macizos de arenisca calcárea, en ladrillos perforados de arenisca calcárea, en ladrillos cerámicos, en ladrillos huecos, en bloques macizos de hormigón ligero y bloques huecos de hormigón ligero**. El producto está compuesto de un taco de plástico y un clavo de **acero galvanizado con cabeza de plástico** prensado. La cabeza de plástico reduce la formación de puentes térmicos y sirve, además, como protección frente a la corrosión adicional.

El montaje se lleva a cabo según el principio clásico de taco con clavo.

VENTAJAS

- Montaje rápido y económico
- Uso universal para muchos tipos de materiales aislantes y de bases
- Cabeza del taco plano

MATERIAL

- Taco aislante: Plástico
- Uñas: Acero galvanizado con cabeza de plástico

EJEMPLO DE APLICACIÓN



Por medio del clavo, el taco aislante Klimax se ensancha para asegurar un anclaje firme en la superficie.



Taco aislante



Uñas

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

KLIMAX TACO AISLANTE

TABLA DE ARTÍCULOS

Nº de art.	Dimensiones Ød x L [mm]	Diámetro de la placa Ø [mm]	Espesor del aislamiento [mm]	Cantidad
200027	8,0 x 90	60	40 – 60	250
200028	8,0 x 110	60	80	250
200029	8,0 x 130	60	100	200
200030	8,0 x 150	60	120	150
200031	8,0 x 170	60	140	150
200032	8,0 x 190	60	160	100
200033	8,0 x 210	60	180	100
200034	8,0 x 240	60	210	100

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (technik@eurotec.team).