

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ADHESIVO EN SPRAY

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **adhesivo en spray** de Eurotec se ha desarrollado especialmente para su uso con los **cojinetes lineales SonoTec V2** de nuestra gama y se ha sometido a exhaustivas pruebas con estos productos. Destaca por su adherencia fiable y su adaptación óptima a los requisitos de SonoTec V2.

Gracias a su eficaz fórmula, una lata permite pegar **hasta treinta tiras**, dependiendo de la aplicación concreta. Ideal para obtener resultados precisos, **limpios y rápidos**.



APLICACIÓN

Limpie el polvo y la suciedad de las superficies. Agite bien la lata y mantenga una distancia de 15 a 20 cm con respecto a la superficie de adhesión al pulverizar. El adhesivo se aplica a modo de adhesivo de contacto sobre ambas piezas de una combinación de materiales. Una vez que se haya secado el adhesivo, las piezas pueden fijarse y presionarse entre sí. La fuerza adhesiva va aumentando continuamente y la resistencia final se alcanza al cabo de un día (véase la información técnica). Tras la aplicación, dé la vuelta al bote y pulverice hasta que el cabezal pulverizador quede libre de restos de adhesivo.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

- Los envases originales sin abrir se conservan en condiciones estables a 20 °C durante al menos 18 meses a partir de la fecha de fabricación
- Almacenar a entre 5 °C y 35 °C
- No exponer a la luz solar directa

ETIQUETADO

- Según CLP (véase la ficha de datos de seguridad)

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

ADHESIVO EN ESPRAY

INFORMACIONES TÉCNICAS

Color	Adhesivo en spray						Apto para	
	Viscosidad	Tiempo de secado	Sólidos	Resistencia final tras	Tiempo abierto	[min]		
	[mPa·s]	[min]	[%]	[h]				
Incoloro	125	5	26	24	2 – 13		EVA, metal, madera, vidrio, PU (espuma), papel, textiles, corcho, PE, nailon. ¡El producto no es adecuado para instalar moquetas!	

TABLA DE ARTÍCULOS

Adhesivo en spray			
Nº de art.	Descripción del producto	Contenido [ml]	Cantidad
946388	Adhesivo en spray para Sonotec	500	12

Si no está familiarizado con el uso de este producto, en particular su uso previsto, comuníquese con nuestro departamento de Ingeniería de Aplicaciones (Technik@eurotec.team).